

[厂家]低压电磁阀感应双稳态脉冲电磁阀水用 感应大便冲洗器F06

产品名称	[厂家]低压电磁阀感应双稳态脉冲电磁阀水用 感应大便冲洗器F06
公司名称	宁波展鹰智能卫浴设备有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:展鹰 型号:ZY-F06D 材质:铜
公司地址	宁波市江北大道648号（洪塘）
联系电话	86-57487844011/87844022/87891979 57487891979

产品详情

产品概述：

电磁阀是用电磁控制的卫浴设备，是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器，用在感应洁具控制系统中调整介质的开启、锁闭、流量和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种，不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，超高温电磁阀用于各种中温、高温、常压、高压场合，适用于中高温热水、导热油等管路的自动控制。

1. 采用新型双稳态电磁阀，双稳态脉冲电磁阀采用我公司“自主研发、技术创新”核心产品，利用三个

腔进行减压控制，大大地减弱了阀芯在型腔中的运动阻力及阀体开关时介质对阀体的冲击，增强了阀的可靠性和使用寿命。

2. 双稳态脉冲电磁阀产品广泛应用于感应洁具、家电行业、太阳能行业、医用设备、智能污水配比处理、

洗涤设备、园林灌溉、喷洒、输水以及工程控水系统等，厂家提供专业配套服务。

3. 维修方便，能量消耗小，噪音低的环保节能产品。4. 缩短了最高最低压下阀开关所需的脉冲宽度，是红外线感应洁具较为理想的终端控制器件，全铜制造。

5. 采用专用防水防反插连接线，防水等级可达ip 5以上。6. 直通进水，进水口处装有防堵装置，保证进出水正常。7. 解决了普通电磁阀流量大，打开压力小的缺陷，同时满足了客户大流量，高压力的需求。

8. 连续不间断通水测试.超过50万次进行开关水试验.确保配套产品稳定高质。

9. 电气强度：导体与非导体之间应能承受ac1000v电压，1min不击穿和闪络现象。

10. 绝缘性能：导体与非导体之间的绝缘电阻均应大于100m 。

11. 流量性能：0.05mpa 3l/min 0.1mpa 16l/min 0.8mpa 40l/min。

12. 管接口尺寸 进水口和出水口均为g1"外螺纹铜管接头表面镀铬，可根据客户需要定制。

【安装注意】

- 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。
- 2、高温环境应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作；
- 3、安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器；
- 4、当电磁阀发生故障或清洗时，请联系售后服务请他们提供技术支持或参考说明书对产品进行维修保养。

额定电压	dc 6v
线圈电阻	12 ±0.5 (20)
开关形式	直流脉冲式
脉冲宽度	20ms - 30ms
工作压力	0.05mpa-0.8mpa
介质温度	1 -50
响应时间	开 0.15s 关 0.5s

本产品的品牌是展鹰，型号是ZY-F06D，材质是铜，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，适用介质是水，流动方向是单向，用途是锁闭，公称通径是33.33 (mm)，工作温度是1-60 ()，使用压力是0.05-0.8 (mpa)，动作方式是脉冲式，规格是198*54*94，额定电压是DC6V，脉冲宽度是20-30ms