

天然气防爆电磁阀 0~0.1Mpa 不锈钢材质

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 天然气防爆电磁阀 0~0.1Mpa 不锈钢材质 |
| 公司名称 | 重庆盾铭电磁阀有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:盾铭电磁阀 型号:ZCF38 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 重庆璧山奥康工业园标准厂房7号楼 |
| 联系电话 | 023-41515626 13983253536 |

产品详情

分步直动式电磁阀主要技术参数：

| | |
|---------|---|
| 产品名称： | 分步直动式电磁阀 |
| 产品型号： | zc38b |
| 规格尺寸： | dn15-300mm |
| 原理结构： | 活塞式 |
| 控制方式： | 常闭 |
| 阀体材质： | 不锈钢304 |
| 阀芯材质： | 不锈钢304 |
| 压力范围： | 0~0.1mpa |
| 温度范围： | -10 ~ 100 |
| 工作环境温度： | -10-+50 -40-+80 |
| 线圈工作温度： | <+50 、 <+85 |
| 适用介质： | 气、水、油、蒸汽 |
| 电源电压： | dc12、 dc24v、 dc36v、 dc110v、 dc127v、 ac24v、 ac36、 ac110v、 ac127v、 ac220v、 a |
| 接线方式： | 插头式 |
| 介质粘度： | 小于50cst（大于50时需定制） |
| 连接方式： | 法兰 |
| 泄漏量： | 零 |
| 备注： | 特殊型可定制 |

本产品的品牌是盾铭电磁阀，型号是ZCF38，材质是不锈钢，类型(通道位置)是二通式，连接形式是法兰，适用介质是水，流动方向是单向，用途是截止，公称通径是15~300（mm），工作温度是80（ ），使用压力是0.1（mpa），动作方式是常闭型，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300