天然气防爆电磁阀 0~0.1Mpa 不锈钢材质

产品名称	天然气防爆电磁阀 0~0.1Mpa 不锈钢材质
公司名称	重庆盾铭电磁阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:盾铭电磁阀 型号:ZCF38 材质:不锈钢
公司地址	重庆璧山奥康工业园标准厂房7号楼
联系电话	023-41515626 13983253536

产品详情

分步直动式电磁阀主要技术参数：

产品名称：	分步直动式电磁阀
产品型号：	zc38b
规格尺寸：	dn15-300mm
原理结构：	活塞式
控制方式：	常闭
阀体材质：	不锈钢304
阀芯材质：	不锈钢304
压力范围：	0~0.1mpa
温度范围：	-10～100°C
工作环境温度：	-10-+50°C -40-+80°C
线圈工作温度：	<+50°C、<+85°C
适用介质：	气、水、油、蒸汽
电源电压：	dc12、dc24v、dc36v、dc110v、dc127v、 ac24v、ac36、ac110v、ac127v、ac220v、
接线方式：	插头式
介质粘度：	小于50cst （大于50时需定制）
连接方式：	法兰
泄 漏 量：	零
备 注：	特殊型可定制

本产品的品牌是盾铭电磁阀，型号是ZCF38，材质是不锈钢，类型(通道位置)是二通式，连接形式是法兰，适用介质是水，流动方向是单向，用途是截止，公称通径是15~300（mm），工作温度是80（℃），使用压力是0.1（mpa），动作方式是常闭型，规格是DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300