

大唐阀门 伞齿轮陶瓷薄型浆液刀闸阀 耐磨渣浆陶瓷刀闸阀

产品名称	大唐阀门 伞齿轮陶瓷薄型浆液刀闸阀 耐磨渣浆陶瓷刀闸阀
公司名称	浙江大唐阀门有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:大唐 型号:PZ573TC-16C 连接形式:法兰
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0577-67959668 18969723627

产品详情

一、pz543伞齿轮单夹式刀型闸阀概述：

伞齿轮单夹式刀型闸阀该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

二、pz543伞齿轮单夹式刀型闸阀性能规范：

公称压力(mpa)	壳体试验(mpa)	密封试验(mpa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	400	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

三、pz543伞齿轮单夹式刀型闸阀零件材料：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

四、pz543伞齿轮单夹式刀型闸阀连接尺寸：

mpa	dn	l	d1	d2	h	n-m	mpa	dn	l	d1	d2	h	n-m
0.6mpa	50	48	90	110	300	4-m12	1.0mpa	50	48	100	125	300	4-m16
	65	48	110	130	310	4-m12		65	48	120	145	310	4-m16

80	51	125	150	330	4-m16	80	51	135	160	330	4-m16
100	51	145	170	380	4-m16	100	51	155	180	380	8-m16
125	57	175	200	440	8-m16	125	57	185	210	440	8-m16
150	57	200	225	500	8-m16	150	57	210	240	500	8-m20
200	70	255	280	580	8-m16	200	70	265	295	580	8-m20
250	70	310	335	670	12-m16	250	70	320	350	670	12-m20
300	76	362	395	820	12-m20	300	76	368	400	820	12-m20
350	76	412	445	900	12-m20	350	76	428	460	900	16-m20
400	89	462	495	1020	16-m20	400	89	482	515	1020	16-m22
450	89	518	550	1150	16-m20	450	89	532	565	1150	20-m22
500	114	568	600	1250	16-m20	500	114	585	620	1250	20-m22
600	114	670	705	1500	20-m22	600	114	685	725	1500	20-m27
700	127	775	810	1750	24-m22	700	127	800	840	1750	24-m27
800	127	880	920	2000	24-m27	800	127	898	950	2000	24-m30
900	154	980	1020	2300	24-m27	900	154	1005	1050	2300	28-m30
1000	165	1080	1120	2500	28-m27	1000	165	1115	1160	2500	28-m30
1200	190	1295	1340	2800	32-m30	1200	190	1325	1380	2800	32-m30

五、pz543伞齿轮单夹式刀型闸阀注意事项：

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

本产品的品牌是大唐，型号是PZ573TC-16C，连接形式是法兰，主体材料是陶瓷，公称通径是50-1200（mm），适用介质是渣、浆液、石浆、煤渣等，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是伞齿轮传动，零部件及配件是配件，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式