

专业生产，销售各种优质手拉葫芦

产品名称	专业生产，销售各种优质手拉葫芦
公司名称	新北区龙虎塘凯力起重吊索具经营部
价格	120.00/台
规格参数	起重量:1000 (kg) 型号:HS 跨度:3-12 (m)
公司地址	新北区黄山路558号B5206 (龙城机电广场内)
联系电话	86-051989885501 15961112088

产品详情

起重量	1000 (kg)	型号	HS
跨度	3-12 (m)	起升高度	3-12 (m)
类型	手动葫芦		

专业生产各种优质手拉葫芦，公司产品每台经过检测合格出厂，确保产品质量。公司产品质量由保险公司承保，欢迎广大客户踊跃订购。

hs-vt 型手拉葫芦款式新颖，高效安全，巧夺天工，自成一派。 齿轮：日本技术，革新的对称排列高速同步齿轮；国际标准齿轮钢，比普通葫芦耐磨增加一倍，转动更平稳，手拉力更轻。 链条：更高强度的链条；对口处焊接精细，经过中频感应淬火处理，符合iso3007—1984国际标准链条技术要求：适应突发超重作业；手拉链手感更好；改变普通葫芦只能垂直向下拉，能从多方向、呈45度角拉拽，适应范围更大。 吊钩：高强度足料吊钩，高级合金材料，使承受以外超负荷工作时不发生断裂，只能逐渐变形，安全系数更高；钩头处全新设计，使货物不会脱钩。极限开关：吊上吊下都有极限开关部件，防止链条超出确保安全。

部件：主要部件都采用优质合金钢，实施严格尺寸、质量检查，保证每一部件的性能都充分发挥。

机身：纤细设计，新颖大方美观；符合人体工程学，机身轻工作活动界面小，适应环境广。

喷塑：先进的喷塑处理工艺，里外都挂塑，使用更久表里都崭新如初。

罩壳：精钢压制罩壳、坚固中显轻巧。hs-vt 型手拉葫芦性能参数

型号	hs-vt1/2	hs-vt1	hs-vt11/2	hs-vt2	hs-vt3	hs-vt5	hs-vt10
起重量 (吨)	0.5	1	1.5	2	3	5	10
标准起重高度 (米)	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3.5
试验载荷 (吨)	0.75	1.5	2.25	3	4.5	7.5	15
两钩间量小距离	285	315	340	380	475	600	700

(毫米)							
满载时手链拉力 (牛顿)	25	33	34	34	35	39	41
起重链行数 (行)	1	1	1	1	2	2	4
起重链条圆钢直 径(毫米)	6.3	6.3	7.1	8	7.1	9.1	9.1
净重(千克)	8.4	11	13.5	21	22	40	77
装箱毛重(千克)	9.4	12	14.5	22	23	41.5	85
装箱尺寸(长× 宽×高)(厘米)	30×17×32	30×17×32	30×17×32	28×19×23	30×17×32	40×20×34	62×50×26

hsz 型手拉葫芦是一种使用简便、用途广泛，携带方便的手动起重机械，可用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工，码头、船坞、仓库的机械安装、货物起吊、车辆装卸等，尤其适用于露天及无电源作业。我公司产品按国家标准生产，采用对称排列二级齿轮转动结构，设计合理，用料考究，结构先进、外形美观、体积小、重量轻、手拉力小、机件强度高、韧性大，使用安全、经久耐用，产品至今畅销国内外，与世界名牌产品争高低。hsz 型手拉葫芦性能参数

型号	hsz-1/2	hsz-1	hsz-11/2	hsz-2	hsz-3	hsz-5	hsz-10
起重量(吨)	0.5	1.0	1.5	2	3	5	10
标准起重高度(米)	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3
试验载荷(吨)	0.75	1.5	2.25	3	4.5	7.5	12.5
两钩间最小距离(毫米)	255	306					