

自动化机械电缆拖链 油管穿线塑料拖链

产品名称	自动化机械电缆拖链 油管穿线塑料拖链
公司名称	沧州祥瑞机床附件制造有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:祥瑞 型号:严格按照客户要求 材质:塑料、尼龙
公司地址	河北省沧州市盐山县前堂工业开发区88号
联系电话	86-03176211988 15821780877

产品详情

自动化机械电缆拖链 油管穿线塑料拖链

自动化机械电缆拖链 油管穿线塑料拖链用途和特点：

适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

自动化机械电缆拖链 油管穿线塑料拖链型号：

塑料拖链有7*7，10*10，10*15，15*15，15*20，15*35，15*40，15*40，15*50，18*18，18*25，18*35，18*50，18*60，25*25，25*38，25*57，25*77，25*103，35*50，35*60，35*75，35*100，35*125，35*150，35*175，35*200，45*50，45*60，45*75，45*100，45*125，45*150，45*200，56*95，56*125，56*175，56*200，56*300还有62,65,80系列等拖链等等。塑料拖链的型号主要是内部高度和内部宽度确定拖链型号,也可根据外高和外宽来订。

自动化机械电缆拖链 油管穿线塑料拖链外形设计：

塑料拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

本产品的品牌是祥瑞，型号是严格按照客户要求，材质是塑料、尼龙，适用机床是车床，负载能力是40，负载重量是80，不支撑长度是200（mm），矩形孔径是100（mm），支撑板最大孔径是100（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是500