

TLG拖链 新型钢铝拖链 机床附件

产品名称	TLG拖链 新型钢铝拖链 机床附件
公司名称	盐山华蒞机床附件制造有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:华蒞 型号:TLG 材质:铝合金
公司地址	沧州盐山城南开发区
联系电话	86-03176344836 18730709812

产品详情

盐山华蒞机床附件制造有限公司，自建立以来始终致力数控机床新产品的开发、设计，现我公司为机械工业部定点生产企业、国家机床协会委员。我公司拥有先进的生产设备和雄厚的科技力量、丰富的生产经验和严格的质量管理标准，在国内同行业中是规模较大的企业。我公司将以一流的质量、良好的信誉为用户提供满意的服务。并热诚与国内外同仁广为合作，为发展数控机床产品作出贡献。我们真诚期望在互惠互利的原则下与各界朋友长期合作，共同发展！把我们的产品推向世界各地！

	tlg型钢制拖链	
	产品名称：	tlg
	产品型号：	
	咨询电话：	15231710288:王绍华

tlg 型钢制拖链可承载数量多，重量大的电缆及油管，自由悬置（允许不用支撑轮）长度大，支撑板可依顾客需要制作，适用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径为 100 - 600mm 链板高度为 50 - 150mm,可任意选用。tlg 型钢制拖链其使用行程最大为 40 米，适用于所有传动方式。可随意加长和缩短。此外，可通过改变销轴获得改变弯曲半径。拖链的支撑板宽度为 150mm 至 800mm, 孔与孔之间的间隔量为 5mm 链板的高度，也就是支撑板的高度，是由电缆最大直径决定的，机床最大限度运转时，如拖链的宽度超过 300mm，拖链的长度超过 4m 时出于稳定性原因，应考虑选择加大一号规格的拖链。弯曲半径要根据电缆的最大直径选择并应达到电缆直径的 10 倍。弯曲半径可根据所给表格选择 100 - 600mm，行程小的可相应选择较小的半径。拖链的长度 = 1 / 2 行程 + 4 个弯曲半径，这只适用于当固定联结是在行程的中点时。拖链的固定可根据机床位置情况选择。固定角钢可放在外周或内周在拖链内或外部，一般情况联结部分在拖链内，而向外周。

tlg型钢制拖链主要参数及支撑尺寸：

型号	弯曲半径 r(mm)	节距	a	c	d	e	f	g	h	k	允许不用支撑轮时		重量
											长度m	负载kg/m	
tlg75	100/150/200/250/300	75	31	50	8	4	30	12	9	15	3/2/2	20/30/30	4.90/4.8
tlg100	150/200/250/300/400	100	49	75	10	4	50	17	11	21	4/3/3		25/4
tlg125	200/250/300/400/500	125	68	100	14	4	70	22	13	28	6/4/4		30/5
tlg175	250/300/400/500/600	175	118	150	14	8	115	26	13	32	10/8		10/3

tlg125	300	1000	320
型号	半径	长度	支撑板宽度

tlg型的多种不同支撑板：tlg 铝合金型拖链与一般拖链不同，它可通过固定的铝型材满足不同要求的需要，支撑板宽或达 1000mm，在最高速度和行程速度下，拖链的内部分隔无懈可击，并保证使电缆达到最佳保护。我们每二节链板提供一条支撑板。如每一节均需支撑板，请在订货时，订银色铝合金护板的拖链。

<p>订货型号为 325525/625</p> <p>。进一步的了解请参见下图“银色护板”。tlg 铝合金型是解决较大钢链的唯一的解决办法。支撑板可根据使用者的要求生产。牢固的结构，使支撑板宽度可达到 1200mm。tlg 型带塑料隔条，可随意移动调节位置，进行多种分隔，见右图。如果电缆规格多，可选用此经济的装置。</p>	
<p>tlg型全封拖链（规格及参数同tlg型）</p>	<p>全封闭拖链的特点：外形美观，任意一个部位都能打开拖链。的保护电缆、水、油、气管可1000mm宽。订货举例：tlg320/h”带不锈钢护带或tlg320/200“h”带不锈钢护带。</p>

本产品的品牌是华蒞，型号是TLG，材质是铝合金，适用机床是车床，负载能力是60，负载重量是标准，不支撑长度是标准（mm），矩形孔径是120（mm），支撑板最大孔径是300（mm），是否库存是是，是否批发是是，尺寸是TL180，是否提供加工定制是是