北京联英精机精密型位移调整电动旋转台旋转工作台 ZX110-200弧度角度台

产品名称	北京联英精机精密型位移调整电动旋转台旋转工作台 ZX110-200弧度角度台
公司名称	北京联英精机科技有限公司
价格	4980.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:联英精机 型号:ZX110-200
公司地址	北京市通州区永乐经济开发区恒业北七街25号楼
联系电话	86 010 68868525 15201063173

产品详情

精密型电动旋转台（蜗轮蜗杆）: zx110-200

□产品特性：

■标配步进电机和rs232接口，公司自主研发的zd-kz系列运动控制器可对其实现自动化控制

■旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配合精度高，承载大，寿命长

■采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动舒适，可以任意正向和反向旋转且空回极小

■设计精巧的消空回结构，可调整长期使用造成的空回间隙

■特殊的结构设计保证了旋转台面极低的端跳和偏心，使旋转运动更加平稳

■旋台的中心通孔与旋转中心有严格的同轴度要求，旋台的中心孔径有严格的配合公差限制，方便客户做精密定位

■台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，标尺可相对台面转动，方便初始定位和读数

■步进电机和蜗杆通过进口高品质弹性联轴节连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小。

■电动旋转台可平放使用也可立式使用，可与其他种类台子组成多维电动调整台

■可增加限位功能，增加初始零位，换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制。

产品型号		zx110-200
结构描述	角度范围	360 °
	台面尺寸	φ200mm
	传动比	180：1
	驱动机构	蜗轮和蜗杆机构
	导轨形式	轴承
	步进电机(1.8 °)	57byg
	主体材料	铝合金
	表面处理	阳极氧化发黑
	中心承载	55kg
	重量	7.9kg
精度	分辨率	0.01 ° =36 ′ （无细分） 0.0005 ° =1.8 ′ （20细分）
	速度	25 ° /sec
	重复定位精度	0.005 ° =18 ′
	绝对定位精度	0.01 ° =36 ′
	端跳精度	15
	空回	
	偏心	20
	丢步	
	平行度	100

如需其他产品请进公司网站:www.lyseiki.com

本产品的加工定制是是，品牌是联英精机，型号是ZX110-200，测量范围是360 °，测量精度是0.005 ° =18 ″，外形尺寸是φ200mm（mm），用途是可增加限位功能，增加初始零位，换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制，标准装箱数是10（pcs），长度是210（mm），放大率是0，工作温度是27（ ° C），十字线是0，视野是0（m@100m），物镜直径是0（mm），序列号是0，重量是7.9（Kg），规格是φ200mm