

# 防水防尘防油耐磨优质耐用柔性风琴式机床防护罩

产品名称	防水防尘防油耐磨优质耐用柔性风琴式机床防护罩
公司名称	沧州盛力机床附件有限公司
价格	530.00/个
规格参数	品牌:沧州盛力 型号:拉伸1800格宽35 样式:风琴式护罩
公司地址	河北省沧州市盐山县大杨工业区
联系电话	0317-6344158 13833972727

## 产品详情

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点；

风琴式防护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10；

此折叠护罩中最先进的一种形式，它能弥补各种护罩解决不了的问题。这类护罩在世界占有领先地位。

该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；

护罩具行程长和压缩小的优点；

护罩的风箱速度可达200m/分；

护罩内没有任何金属零件，不用担心护罩工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴式防护罩制作的三种方式编辑

柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

另外一种热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。

还一种是经过高频焊接机对其外pvc tpu涂层布和内pvc骨架进行高频焊接，效率高、速度快、不用添加任何辅助粘合剂，此种经过高频焊接的护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

本产品的品牌是沧州盛力，型号是拉伸1800格宽35，样式是风琴式护罩，拉伸后长度是1800（mm），压缩后长度是1500（mm），行程长度是300（mm），护罩总宽度是300（mm），护罩内部宽度是160（mm），护罩内部高度是90（mm），导轨高度是80（mm），导轨宽度是100（mm），防护部位是导轨，适用机床是车床，是否库存是是，是否批发是是