

供应各种优质铝合金型材机柜

产品名称	供应各种优质铝合金型材机柜
公司名称	慈溪市协达网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:协达 型号:42U 机柜容量:42U (U)
公司地址	慈溪市观海卫镇昌兴村
联系电话	13484249867

产品详情

品牌 协达 型号 42U
机柜容量 42U (U) 外形尺寸 * (cm)

铝合金型材机柜 铝合金型材机柜：前门钢化玻璃，后门网孔门，框架为铝合金型材，设计新颖，高贵典雅，极富时代气息，为您的工程增添价值；

【标准】符合ansi/eia rs-310-d、iec297-2、din4149；part1、din41494；part7、gb/t3047.2-92标准；兼容19" 国际标准、公制标准和etsi标准。【产品特性】

带透气孔的前门门条和后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性；
可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；
可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；
可同时安装万向轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达800kg，移动承载600kg；
可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；
框架板厚 = 2.0mm，覆板厚 = 1.2mm；也可由投标方客户指定；全部选用优质冷轧钢板制作；
高级旋把机柜门锁；直立柱为铝合金型材；上下转角采用优质铝合金紧密铸件；
静载达800kg；宽度600、800mm；深度600、800、960、1000mm；
高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽；
槽盖可以快速拆装，方便安装和维护；内部最大宽度空间可达740mm；
可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其他设备；可以将19" 扩展成23"，25"，27" 安装（需要另外订购）。【材料】：全部选用spcc优质冷轧钢板制作【厚度】：方孔条2.0mm,其他1.2mm
【表面处理】：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑

铝合金型材机柜 铝合金型材机柜：前门钢化玻璃，后门网孔门，框架为铝合金型材，设计新颖，高贵典雅，极富时代气息，为您的工程增添价值；

【标准】符合ansi/eia rs-310-d、iec297-2、din4149；part1、din41494；part7、gb/t3047.2-

92标准；兼容19"国际标准、公制标准和etsi标准。【产品特性】

带透气孔的前门门条和后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；

可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；

可同时安装万向轮和支撑脚；结构坚固，最大静载达800kg，移动承载600kg；

可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；

框架板厚 = 2.0mm，覆板厚 = 1.2mm；也可由投标方客户指定；全部选用优质冷轧钢板制作；

高级旋把机柜门锁；直立柱为铝合金型材；上下转角采用优质铝合金紧密铸件；

静载达800kg；宽度600、800mm；深度600、800、960、1000mm；

高度18u,22u,27u,32u,37u,42u,47u 前部两侧加装带盖走线槽；

槽盖可以快速拆装，方便安装和维护；内部最大宽度空间可达740mm；

可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其他设备；可以将19"扩展成23"，25"，27"

安装（需要另外订购）。【材料】：全部选用spcc优质冷轧钢板制作【厚度】：方孔条2.0mm,其他1.2mm

【表面处理】：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑