

# 纸箱耐破度试验机 半自动电子式纸板耐破强度测试仪

产品名称	纸箱耐破度试验机 半自动电子式纸板耐破强度测试仪
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达仪器 型号:HD-A503
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

## 产品详情

纸箱耐破度试验机 半自动电子式纸板耐破强度测试仪简介：（1）本系列产品采用数字显示压力，试料破裂时，自动保留最大破裂强度值，指示方式为数位式,容量为0~100kgf/cm<sup>2</sup>。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。（2）设计标准：jis-I1004、I1018、I1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

纸箱耐破度试验机 半自动电子式纸板耐破强度测试仪技术参数：1) 感应方式：压力转换器；2) 指示方式：led数字显式；3) 操作方式：半自动；4) 力量单位：kpa、psi (lbs/in<sup>2</sup>)、kgf/cm<sup>2</sup>，带单位切换功能；5) 容量选择：高压式0~60kgf/cm<sup>2</sup>(0.1kgf/cm<sup>2</sup>)/ 低压式0~12kgf/cm<sup>2</sup>（分度0.02kg/cm<sup>2</sup>）；6) 夹环材质：不锈钢sus#304；7) 夹环内径：高压：上夹环内径 31.5±0.1mm，下夹环内径 31.5±0.03mm；低压：上夹环内径 30.5±0.1mm，下夹环内径 33.1±0.5 mm；8) 液压油：硅油100%；9) 油压表：0~25kgf/cm<sup>2</sup>；10) 加压速度：高压半自动170±15ml/min/低压半自动（95±5）ml/min；11) 马力：90w交流调速马达12) 外型尺寸：(l×w×h)450×380×550mm；13) 重量：约75kg；14) 电源：1 ,ac220v。

纸箱耐破度试验机 半自动电子式纸板耐破强度测试仪基本配置资料：1、外表材质：高级烤漆2、显示装置：lcd显示3、动力系统：驱动装置(进口电机+调速器+同步传送带)+压缩装置(上压盘+下压盘+汽缸+电磁阀气管+标准橡皮膜)4、压力传感器：10mpa5、控制系统：采用tm2101c先进系统软件，操作界面简单

，自动测量试样，智能锁测试最大峰值，强大的数据显示和分析管理能力、多组数据保存、打印功能及传感器非线性纠正等功能6、压力控制：高精度真空压力传感器+高性能内核处理器+独立高速采样芯片，确保准确采样与高速运算处理，有效保证测试精度7、实时时钟：免去打印前手工输入日期或手工填写日期的繁琐操作8、安全装置：自动卸压，过载报警，漏电自动断电装置附件装置：电源线一根、出厂检验报告一份、保修卡一张、操作说明书一份

本产品的加工定制是是，品牌是海达仪器，型号是HD-A503，测量范围是高压式0~60kgf/cm<sup>2</sup>(0.1kgf/cm<sup>2</sup>)/低压式0~12kgf/cm<sup>2</sup>（分度0.0，材质是不锈钢SUS#304，电源是1，AC220V，尺寸是(L×W×H)450×380×550mm（mm），重量是68（kg）