

高速比摆线针轮减速机 行星减速机

产品名称	高速比摆线针轮减速机 行星减速机
公司名称	泊头市鹏翔除尘设备厂
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:行星减速机 齿轮类型:针轮减速机
公司地址	河北省泊头市四营工业开发区
联系电话	0317-8347788 15932730012

产品详情

摆线针轮减速机是一种比较新型的传动机构，其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱

齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机，摆线针轮减速机具有：1、高速比和效率高。2、结构紧凑体积小。3、运转平稳噪声低。4、使用可靠、寿命长5、设计合理，维修方便，容易分解安装等特点。润滑油对卧式摆线减速机有很重要的作用：a、卧式摆线减速机在正常情况下采用油池润滑，油面高度保持在视油窗的中部即可，在工作

条件恶劣，环境温度处于高温时可采用循环润滑。b、摆线针轮减速机在常温下一般选用40#或50#机械油润滑，为了提高减速机的性能、延长摆

线针轮减速机的使用寿命，建议采用70#或90#极压齿轮油，在高低温情况下工作时也可应重新

考虑润滑油。c、立式安装行星摆线针轮减速机要严防油泵断油，以避免减速机的部件损坏。d、加油时可旋开机座上部的通气帽即可加油。放油时旋开机座下部的放油塞，即可放出污油

。该减速机出厂时内部无润滑油。e、第一次加油运转100小时应更换新油，（并将内部污油冲干净）以后再连续工作，每半年

更换一次（8小时工作制），如果工作条件恶劣可适当缩短换油时间，实践证明减速机的经常

清洗和换油（如3-6个月）对于延长减速机的使用寿命有着重要作用。在使用过程中应经常补

充润滑油。f、本厂新发出的减速机已加润滑油脂，每六个月更换一次。油脂采用二硫化铝-2#或2l-2#锂基润滑油脂。

本产品的加工定制是是，类别是行星减速机，齿轮类型是针轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是摆

线式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是鹏翔，型号是针轮减速机，输入转速是164（rpm），额定功率是0.75（kw），输出转速范围是0（rpm），许用扭矩是150（N.m），使用范围是0，级数是单级，减速比是9