

## 2015款JB125X450FA/CA/CB/FB JB系列冶金气缸

产品名称	2015款JB125X450FA/CA/CB/FB JB系列冶金气缸
公司名称	无锡斯麦特自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Simaite 型号:JB125X450FA 种类:活塞式气缸
公司地址	无锡国家高新技术产业开发区招商城路124楼112号
联系电话	0510-81860172 13914141712

### 产品详情

jb系列气缸是冶金设备用气缸，即一体部标准气缸，符合jb1444 - 1448标准，是一种带缓冲装置的重型气缸。工作介质为经净化处理的含油雾压缩空气。

标注说明：jb - -

气缸内径(mm) 气缸行程(mm) 气缸安装形式:

无记号:基本型(相当于jb1444-74)f:前法兰式

(相当于jb1447-74)f:后法兰式(相当于jb1446-74)g:脚架

式(相当于jb1446-74)b:中间摆轴式

(相当于jb1445-74)s:尾部悬挂式(相当于jb1448-74)

#### 基本参数

气缸内径 (mm)	行程 范围 (mm)	工作压 力范围 (mpa)	周围介 质温度 ( )	理论作用力 (n) (压力为0.4mpa时计算)	
				推力	拉力
80	60 ~ 800	0.15 ~ 0.8	-10 ~ 80	2000	1700
100	60 ~ 800	0.15 ~ 0.8		3150	2850
125	80 ~ 2000	0.1 ~ 0.8		4900	4400
160	80 ~ 2000	0.1 ~ 0.8		8050	7500
180	100 ~ 2500	0.1 ~ 0.8		10200	9400

20	100 ~ 2500	0.1 ~ 0.8		12600	11800
25	125 ~ 2500	0.1 ~ 0.8		19600	18100
32	125 ~ 2500	0.1 ~ 0.8		32150	29600
40	125 ~ 2500	0.1 ~ 0.8		50300	47700

注：根据上表选用气缸时，应将理论推力和拉力增大15~20%

本产品的品牌是Simaite，型号是JB125X450FA，种类是活塞式气缸，动作方式是双作用，缸径是80100125160200250320400（mm），标准行程是2550100150200300400500（mm），气缸数是1，最大行程是3000（mm），理论作用力是8038（N），最大负荷是50240（N），最大力距是4404（Nm），接管口径是PT1/2（mm），温度范围是1-60，适用压力是0.1-0.9Mpa，规格是JB125X450CA,JB125X300TC,JB125X400FA