

反渗透阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢剂
公司名称	江阴华东水处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	hd@jshdwater.com
联系电话	0510-86997398 13861618803

产品详情

1、性能特点

本品是基于有机膦酸和膜专用分散剂的混合物，是一种高效液体阻垢剂，具有高分散性，用于控制膜分离系统中的结垢和沉积物，减少微粒阻塞，被广泛引用到易结垢，可引起高硬度或高浓度悬浮物的膜系统中。

2、技术指标

项 目	指 标
外观	无色至微黄色透明溶液
总磷含量（以PO ₄ ³⁻ 计） %	7~9
pH值(1%溶液)	2.0~3.0

密度(20)	g/mL	1.05 ~ 1.15
---------	------	-------------

本产品不易挥发，不易燃。具有低磷含量和无氮的特点。

3、使用方法

适用的pH-范围是7-10,投加量取决于多种因数，如回收率，硬度，悬浮物浓度等，最好在华东水处理工程师的指导下投加用药，将每天所需的反渗透阻垢剂加入塑料加药桶内，用产品水稀释后用计量泵将药剂连续加入进水处。加药浓度为3-10ppm。

产品在水中的含量可以通过测试其中的磷含量来确定，原水中的磷含量必须同时考虑在内，磷可以通过氧化分解而带出系统。

4、作用机理

通过其中磷酸化合物以及聚合物来阻止水中结垢晶体生长的方式来防止结垢。通过调整这些组分在产品中的含量，该产品有广泛的pH,硬度，悬浮物等的应用范围。超出稳定限度就会在水中产生无定形沉淀物，它是分散性的，不会在膜表面形成硬垢，因此可以通过水流冲刷带出膜系统，从而保证膜系统的正常运行。

5、包装与贮存

采用塑料桶包装，每桶25kg。贮存于阴凉干燥处，贮存期为十个月。