

# 旋转蒸发器 20L KENUO

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 旋转蒸发器 20L KENUO                    |
| 公司名称 | 天津科诺仪器设备有限公司                       |
| 价格   | 11000.00/个                         |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:KENUO<br>型号:RE-2002   |
| 公司地址 | 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2座1门302-03 |
| 联系电话 | 022-23713821 13902035735           |

## 产品详情

### 特点

第五代组合密封技术，独特的设计及精密的加工技术，可使系统真空度达到133pa,85%用户一年内不必更换密封件。

整体玻璃为出口标准，质量更高。

浴锅采用手轮升降方式，使用更方便。

不锈钢浴锅加热，稳定可靠。

耐腐蚀，放料过程中对物料无污染。

### 产品主要特征

大容量、大口径旋转蒸发瓶，蒸发面积大，减压置于水浴中，边旋转边加热，使溶液高效扩散蒸发，可用于生物、医药、化工、食品等领域的小试、中试和生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。

teflon(ptfe)和氟橡胶双重旋转密封，专利技术保证高真空度。

引进国外先进变频控制系统、温度控制系统，精确可靠。

有真空切换阀，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。

ptfe放料阀门，耐腐蚀，无污染。

不锈钢(特殊塑料)底盘，立柱，立轴，铝合金铸件，造型美观，耐腐蚀。

|        |                               |                   |                   |
|--------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 基本参数   | 型号                            | re-2002a          | re-2002b          |
|        | 蒸发瓶 ( l )                     | 20                | 20                |
|        | 收集瓶 ( l )                     | 10                | 10                |
|        | 水浴锅功率 ( kw )                  | 5                 | 5                 |
|        | 水浴锅控温范围 ( )                   | 室温—99/200         | 室温—99/200         |
|        | 到达真空 ( pa )                   | < 399             | < 399             |
|        | 转速 ( rpm )                    | 0—110             | 0—110             |
|        | 蒸发速度 ( h <sub>2</sub> o)(l/h) | 5                 | 5                 |
|        | 电机功率 ( w )                    | 120               | 120               |
|        | 电压/频率(v/hz)                   | 220/50            | 220/50            |
|        | 外形尺寸 ( mm )                   | 1100 × 600 × 2200 | 1100 × 600 × 2200 |
| 功能配置   | 氟橡胶密封                         |                   |                   |
|        | 立式冷凝器                         | 双段主副冷凝            | 双段主副冷凝            |
|        | 数字温控                          |                   |                   |
|        | 数显转速                          |                   |                   |
|        | 变频调速                          |                   |                   |
|        | 防爆电机                          | /                 |                   |
|        | 防爆控制器                         | /                 |                   |
|        | 连续收集                          |                   |                   |
|        | 真空截止阀                         |                   |                   |
|        | 测温口                           |                   |                   |
|        | 下放料                           |                   |                   |
| ptfe隔套 |                               |                   |                   |
| 基本参数   | 型号                            | re-5003a          | re-5003b          |
|        | 蒸发瓶 ( l )                     | 50                | 50                |
|        | 收集瓶 ( l )                     | 20                | 20                |
|        | 水浴锅功率 ( kw )                  | 7                 | 7                 |
|        | 水浴锅控温范围 ( )                   | 室温—99/200         | 室温—99/200         |
|        | 到达真空 ( pa )                   | < 399             | < 399             |
|        | 转速 ( rpm )                    | 0—110             | 0—110             |
|        | 蒸发速度 ( h <sub>2</sub> o)(l/h) | 9                 | 9                 |
|        | 电机功率 ( w )                    | 250               | 250               |
|        | 电压/频率(v/hz)                   | 380/50            | 380/50            |
|        | 外形尺寸 ( mm )                   | 1300 × 800 × 2200 | 1300 × 800 × 2200 |
| 功能配置   | 氟橡胶密封                         |                   |                   |
|        | 立式冷凝器                         | 双段主副冷凝            | 双段主副冷凝            |
|        | 数字温控                          |                   |                   |
|        | 数显转速                          |                   |                   |
|        | 变频调速                          |                   |                   |
|        | 防爆电机                          | /                 |                   |
|        | 防爆控制器                         | /                 |                   |
|        | 连续收集                          |                   |                   |
|        | 真空截止阀                         |                   |                   |

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 测温口    |  |  |
| 下放料    |  |  |
| ptfe隔套 |  |  |

## 科诺售后服务

### 质量保证：

保证所售货物为符合合同规定并厂检合格的全新产品，质量性能，技术指标和配置符合合同和制造商技术文件规定。

### 安装调试：

到货后，由我公司或我公司代理负责仪器的安装调试。

### 验收：

安装调试后，由客户验收货物为符合合同规定的全新产品，质量性能，技术指标和随机配置符合合同和制造商技术文件规定，并确认接受全套技术文件后，在安装验收报告上签字确认验收合格。

### 培训：

设备安装调试的同时，我公司的售后服务工程师负责对用户进行现场技术培训，直到用户能熟练操作为止。客户在仪器使用过程中，可随时向我公司售后服务人员咨询有关技术问题，根据情况由我公司安排现场或远程指导。

### 售后服务：

自验收之日起，提供一年的质量保修（玻璃部分除外），保修期内所有维修费用及零配件费用全免（人为因素造成的仪器故障收取零配件成本价），保修期后，设备终身负责维修，根据实际维修费用适当收费。

### 服务承诺：

接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在商定时间内到达现场进行解决。

## 天津科诺仪器设备有限公司

本产品的加工定制是是，品牌是KENUO，型号是RE-2002，蒸发面积是0.5（m<sup>2</sup>），功率是5（KW），外形尺寸是1.1\*0.6\*2.2（m），重量是70（kg），用途是减压蒸馏，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型