

铝板浮雕雕刻机 铝板数控雕刻机 铝板切割机

产品名称	铝板浮雕雕刻机 铝板数控雕刻机 铝板切割机
公司名称	东莞市拓尖自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓尖 型号:TJ-1325铝板切割机 额定输入功率:7500 (W)
公司地址	东莞市塘厦镇石马社区塘天南路52号
联系电话	0769-86423481 13828756263

产品详情

机器实拍

本机器整体采用加厚高碳钢，人工时效床体，机身承受力高，坚固不振动、不变形、刚性好，再经过大型数控加工中心精加工，再装上导轨和齿条，以保证精度。

本厂机器采用台湾原装银泰方型导轨，z轴丝杆采用台湾银泰丝杆，耐磨，精度高。

三轴带防尘罩，有效防护灰尘，保证传动件长期的使用稳定性

专业级真空台面，配置大功率免维护风冷真空泵，长期使用高效稳定免维护

可随时暂停、增减速度、调节深度，并可预览雕刻路径的平面和立体图,无级调速方便于雕刻不同材质，适用于不同行业

方便的断刀处理，任意点刻补，无需重新排版或回到原点重刻，操作方便、容易掌握，支持文泰、type3、精雕等排版软件，兼容type3/artcam/jdpaint/proe/ug等多种cad/cam软件

采用精密电主轴，四轴承，耐磨，耐用.大力距、强切削、高频率、长寿命

性能指标	1325-x
平台尺寸	2450mm × 1550mm
雕刻范围	2400mm × 1500mm
台面配置	气动双压轮
台面设置	钢构
z轴行程	200mm
进料高度	250mm
加工最高速度	36米/每分钟
机体配置	高强度床身
x、y运行配置	丝杆传动（原装台湾银泰25丝杆）
z运行配置	丝杆传动（原装台湾银泰25丝杆）
导轨配置	25方轨（原装台湾上银）
定位精度	± 0.01/300mm
主轴转速	0-24000(转/分)
x、z轴电机	日本三协伺服
y轴电机	日本三协伺服
运动控制	正版3d电脑控制系统（不含电脑）
雕刻指令	g代码*、u00*、mmg*、nc
分辨率	0.00625/脉冲
刀具直径	3.175mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12.7mm
整机重量	2.5吨
主轴功率	7.5kw水冷电机
机床电源	380v/220v
运动方式	龙门动

以后不管在哪里买机器一定要仔细选择，一分价格一分质量，这是永远不变真理拓尖即使普通雕铣机均采用优质米汉纳铸件，而市面上有些厂家却采用掺沙，外铸铁内水泥等铸件。床身是机床非常重要部件，丝杆，导轨均安装在上面，床身不好长期将会造成精度丢失，机床跑偏等情况！！慎重！！拓尖长期以来一直非常注重机床润滑系统，机床不但要经过铲刮达到容剂式润滑的目的，连输油管等细节地方均采用铝管，而部分厂家采用胶管，在机床快速运动过程中，在长期使用过程中容易导致油管破裂，造成机床部件长期得不到润滑。长期将造成机床部件损耗严重，导轨丝杠精度偏差较大等情况拓尖每台机床出厂前均经过十几项专业检测，广东省内均有专人送机，培训。浙江，江苏等办事处也均配备不少售前售后服务人员。为客户打造良好的使用环境。而部分厂家却因为人手不足等情况无法提供及时的售后服务，造成机床停机，无法工作！甚至有些厂家机床出厂前精度都没检测就出厂了。

1.免费打样：购买任何一款拓尖雕刻机之前，均可根据客户要求免费打样。

2.质保期限：免费保修期限为出厂之日起12个月（易损件除外）。保修期限内，为用户提供免费服务；保修期限外，按照统一的收费标准为用户提供有偿服务。

3.保修承诺：接到消息后24小时内上门维修。

4.退货保障服务：如果您所购买的拓尖自动化设备与销售合同中配置不符，或发现假冒伪劣配件，公司将全额退款；如果您所购买的任何一款拓尖品牌产品，在开始使用7天内出现故障，拓尖可全款退货。

本产品的品牌是拓尖，型号是TJ-1325铝板切割机，额定输入功率是7500（W），空载转速是20000（rpm），柱塞行程长度是200（mm），底板直径是1300（mm），回转数是20000（rpm），电源类型是交流电源，额定电压是380（V），铣刀直径是3.175（mm），套爪夹头是标配，高度是200（mm），适用范围是铜板,铝板金属门板雕花,切割，加工定制是是，主轴转速是24000（rpm），净重是2500（KG），规格是TJ-1325铝板切割机