

黑龙江乳胶漆安洁露卡柔性质感漆

产品名称	黑龙江乳胶漆安洁露卡柔性质感漆
公司名称	哈尔滨绿科科技有限公司
价格	156.00/桶
规格参数	品牌:安洁露卡 型号:GPJ-LW880MN 产地:哈尔滨
公司地址	哈尔滨市道里区迎宾路集中区天平路12号
联系电话	0451-84364209 18545150438

产品详情

产品介绍：由纯丙烯酸共聚乳液、颜料、填料和助剂等组成。该产品施工后不但能提供优雅、自然地质感装饰效果，且漆膜柔韧性高、抗开裂性强，防水透气，特别适用于外墙外保温系统。

用途：可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土，可用于外墙的装饰。

特点 / 优点：质感艺术装饰效果丰富、耐候性佳、防水透气性能优异、施工简易、柔韧性优异

光泽：哑光

理论耗气量：3.5-5kg/m²（实际耗漆量会因施工方法表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释比例：开罐即可施工，如需稀释，可加入适量清水

施工方法：刮涂、喷涂

干燥时间：指触干4小时（25℃）

重涂时间：24小时以上。（25℃）（干燥时间会随环境、温度的不同而变化）

施工温度：5℃以上 35℃以下。施工环境基面含水率 < 10%，pH值 < 10相对湿度 < 85%

工具情况：涂装中途停顿及涂装完毕后请使用清水清洗所有工具。

注意事项：1.本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于0 。

2.施工前线搅匀，必要时可用少量清水调节粘度。

3.温度5 以下或相对湿度85%以上不宜施工。

4.不得加入其他油漆、有机溶剂等。

5.本产品仅适用于专业用途。

包装规格：25kg