

美国林肯PRIMALLOY? JS-309L不锈钢焊条 E309L-16不锈钢焊条

产品名称	美国林肯PRIMALLOY? JS-309L不锈钢焊条 E309L-16不锈钢焊条
公司名称	上海红胤焊材有限公司
价格	255.00/个
规格参数	品牌:NI-ROD55 型号:美国林肯PRIMALLOY?JS-309L不锈钢焊条E 309L-16不锈钢焊条 产地:上海
公司地址	上海市松江区泖港镇宾乐路23号C602-95
联系电话	021-51097220 13601601961

产品详情

ni-rod 55

ni-rod 55焊条适用于灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁和高镍不锈钢的的药皮焊条电弧焊接。它也适用于铸铁和各种可锻材料之间的焊接，包括碳钢、低合金钢和镍合金。这种焊条特别适用于厚大部件和高磷铸铁的焊接。

ni-rod 55 焊条适用于全位置焊接。能量供给：优先推荐直流反接方式，也可用交流电源。

规格	aws a 5.15, enife-ci	iso e c nife-ci
	asme , sfa-5.15, enife- ci	europa e c nife-ci
	uns w 82002	

典型化学 ni+co.....53.0 s.....0.005
成分 c.....1.20 si.....0.70
mn.....0.30
cu.....0.10
fe.....45.0

典型机械 拉伸强度, psi 57,000-84,000

性能 mpa
393-579

延伸率, (4d) %
6-13

产品供货形态

直径	mm	2.4	3.2	4.0	4.8
	in	3/32	1/8	5/32	3/16
长度	mm	305	356	356	356
	in	12	14	14	14
电流	a				
	dc	50-70	75-95	110-130	135-170
	ac	55-65	70-85	110-125	135-150

本产品的品牌是NI-ROD55, 型号是美国林肯PRIMALLOY?JS-309L不锈钢焊条E309L-16不锈钢焊条, 产地是上海, 类型是镍及镍合金焊条, 材质是镍基, 焊芯直径是2.5/3.2/4.0/5.0 (mm), 药皮性质是酸性焊条, 直径是2.5/3.2/4.0/5.0/6.0 (mm), 长度是350/400 (mm), 焊接电流是120 (A), 电流幅度是120 (A), 工作温度是300 () , 适用范围是镍合金钢焊接, 硬度HRC是说明, 加工定制是是