

# 净水材料基地 水处理滤料厂家 含油污水过滤料 核桃壳滤料 除油滤料

产品名称	净水材料基地 水处理滤料厂家 含油污水过滤料 核桃壳滤料 除油滤料
公司名称	巩义市新一代净化材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:油 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市
联系电话	13703930885

## 产品详情

核桃壳滤料具有亲水疏油性能，处理含油污水后容易洗涤再生，特别是处理含油量低于100mg/l的污水，效果良好，广泛应用于油田含油污水的处理。核桃壳过滤器是除油污水的主要过滤设备。

含油污水处理专用核桃壳,核桃壳滤料,果壳滤料.

一.新一代核桃壳滤料，除油滤料核桃壳是采用优质的山核桃壳作原料,经过破碎、抛光、蒸洗、药物处理,筛选加工而成的一种水处理滤料。

二.核桃壳滤料,除油滤料核桃壳具有硬度高、耐磨损、抗压性好,化学性能稳定,不在酸碱中溶解、吸附截污能力强,亲水性好,抗油浸等优点。

三.核桃壳由于本身的硬度，理想的比重、多孔和多面性，并经特殊的物理化学处理（将其色素、脂肪、油脂、电付离子去除干净），使核桃壳，核桃壳滤料在水处理中具有较强的除油性能，除固体微粒，易反洗等优良性能

.四.核桃壳，核桃壳滤料，果壳滤料,除油滤料核桃壳已广泛用在油田含油污水处理、工业废水处理和生活水处理。

五.核桃壳是一种独特的水处理滤料。

六.核桃壳由于本身特有的性能,还可做为洗涤剂的辅助材料。

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是油，用途是水过滤，性能是防静电,防火,防水,耐酸,耐低温,耐高温,耐碱，类型是高效，品牌是新一代，吸附率是60（%），抗压力是22（kgf），密度是1.4（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是52（%），磨损率是1.5，硬度是2.5-4，化学成分是核桃壳，盐酸可溶率是50（%）