

百色市SBS改性沥青,包邮,SBS改性沥青涂料用

产品名称	百色市SBS改性沥青,包邮,SBS改性沥青涂料用
公司名称	湖北三诚伟业防水工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天之晴 型号:OG1256
公司地址	武汉市洪山区洪山街保利心语
联系电话	400-995-9133 13986139141

产品详情

要想桥面防水涂料固化成膜快，成膜韧性好，而且在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间，大大加快工程进度，不是没有办法，您只要选择天之晴SBS改性沥青防水涂料、PB-1型聚合物改性沥青防水涂料、FYT-1改进型桥面防水涂料中的任意一种，均能满足您的要求。这三种涂料都是添加了催化剂，能有较短的时间内完成固化，成膜快，就能及早进行下一道工序，缩短工期已经不在话下。

如果您对我们的桥面防水涂料感兴趣，可以致电我们免费索取相关产品资料！

如何进行桥面防水涂料的施工？众所周知，现在常用的天之晴SBS改性沥青防水涂料、PB-1型聚合物改性沥青防水涂料、FYT-1改进型桥面防水涂料以优质重交沥青为基料生产而成的，这类型的桥面防水涂料在施工过程中，既可以人工滚涂，也能机械喷涂施工，但是要注意的是，这种桥面防水涂料在施工时候是不需要加热的，也不需要添加任何添加剂，直接拿来就能使用，甚是方便，产品既能执行JT/T535-2004标准，也能满足JC/T975-2005标准的。湖北三诚伟业防水工程有限公司天之晴SBS改性沥青防水涂料、PB-1型聚合物改性沥青防水涂料、FYT-1改进型桥面防水涂料与武汉市政建设集团达成合作协议，在其许多市政项目中广泛应用了天之晴桥面防水涂料。

厂家厂价直接销售，如果您对我们的桥面防水涂料感兴趣，可以致电我们免费索取相关产品资料！

SBS改性沥青防水涂料施工方法：

- 1、基面处理:基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。
- 2、SBS改性沥青防水涂料涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。
- 3、应待前一遍涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。
- 4、铺设胎体增强材料时,屋面坡度<15%可平行屋脊铺设;屋面坡度>15%应垂直屋脊铺设。

- 5、胎体长边搭接宽度不应 $<50\text{mm}$,短边搭接宽度不应 $<70\text{mm}$ 。
- 6、采用两层胎体增强材料时,上下层不得相互垂直铺设,搭接应错开,其间距不应小于幅宽的 $1/3$ 。
- 7、天沟、檐沟、檐口、泛水口和立面涂膜防水层的收头,应多遍涂刷或用密封胶封严。
- 8、 1mm 厚涂膜,SBS改性沥青防水涂料用量: $1.5\sim 2\text{kg}/\text{平方米}$ 。