

SBS改性沥青涂料施工厚度_南宁市SBS改性沥青

产品名称	SBS改性沥青涂料施工厚度_南宁市SBS改性沥青
公司名称	湖北三诚伟业防水工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天之晴 型号:ZV1809
公司地址	武汉市洪山区洪山街保利心语
联系电话	400-995-9133 13986139141

产品详情

天之晴SBS改性沥青桥面防水涂料适应范围注意事项：

- 1、本品用于桥梁桥面、砼基结构建筑等。
- 2、涂料在涂刷前和涂刷过程中，可适当稀释。
- 3、夏季气温高时,在天之晴SBS改性沥青桥面防水涂料施工时，应避免烈日强射下施工，以避免由于水份蒸发太快而造成底涂起小泡。
- 4、气温低于5 及雨天或预计6小时内有雨情况下，不得施工。
- 5、采用专用喷涂设备或人工滚涂，进行喷涂或滚涂施工，一般需喷涂三遍，每遍间隔12小时以上（视天气情况、温度而定）。
- 6、一般基面平整的情况下，喷涂或滚涂三遍天之晴SBS改性沥青桥面防水涂料厚度约0.8~1.0mm，需用料1.5~2kg。

FYT桥面防水涂料（三涂FYT防水层涂料）性能及注意事项：

- 1、FYT桥面防水涂料（三涂FYT防水层涂料）有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140~180 不流淌，在低温—20 ~—30 的动荷载作用下不脆裂；
- 2、固化成膜块，成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间；
- 3、FYT桥面防水涂料（三涂FYT防水层涂料）粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。

4、施工防水层后，桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm，FYT桥面防水涂料（三涂FYT防水层涂料）涂膜不开裂；

5、施工可操作性：冷施工作业，机械化，自动化程度高，材料无毒，不污染环境。

天之晴GBS聚合物道桥用防水涂料是一种棕褐色或浅黄色，施工时与空气中的氧气发生反应，实干之后变成黑色防水涂膜的桥面防水涂料，它是以优质石油沥青为基料，以多种橡胶共同复合对沥青进行改性配制而成的成膜型防水涂料，GBS聚合物道桥用防水涂料性能指标均符合JC/T975-2005标准要求。一般基面平整的情况下，喷涂或滚涂三遍GBS聚合物道桥用防水涂料厚度约0.8~1.0mm，需用料1.5~2kg。