

## CW6180通用车床名牌厂家 40数控车床低市场报价

产品名称	CW6180通用车床名牌厂家 40数控车床低市场报价
公司名称	滕州市翔重数控机床厂
价格	82000.00/个
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:翔重 型号:CW6180
公司地址	滕州市洪绪镇大巩庄180号
联系电话	0632-5158669 13561169911

## 产品详情

技术设计的cw6180通用车床名牌厂家 40数控车床最低市场报价任务是根据总体方案落实布局形式、规格参数、精度性能、自动化程度、生产效率、操作控制、外观造型等要求，并进行相应计算。包括绘制机床总图，工作循环图，部件装配图，电气、液压、气动系统图，进行机床的动力、运动、尺寸链、加工精度、传动精度、强度、刚度、抗振性、热变形、电气、液压、光学、气动系统的计算、验算、论证等工作，同时进行必要的技术经济分析。

550导轨参数：

规格型号cw6180通用车床名牌厂家 40数控车床最低市场报价		cw6280车床40车床
床身上最大回转直径	mm	800
刀架上最大回转直径	mm	520
最大工件长度cw6180通用车床名牌 厂家 40数控车床最低市场报价	mm	750,1500,2000,3000-15000
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	970/300
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104；d11(b系列) 130；d11(c系列)
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列)
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.06-24.3
范围1：1	mm/r	0.1-1.52
范围16：1	mm/r	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.05-0.76
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000
机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)

公制螺纹种数、范围	mm	50种1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	450
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	550rc52
主电机功率	kw	11
快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度×高度/包装宽度×高度	mm	1380×1450×1720×1710/1380×1770/1440×1835/1800×2340
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	3700/
2000	mm	
3000	mm	5250/
4000	mm	6120/
5000	mm	7200/
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	4300/
2000	mm	
3000	mm	5300/
4000	mm	6400/
5000	mm	7400/
床身宽度	mm	550
最大承重	kg	2000

600导轨参数：

规格型号		cw6280车床cw6180车床
床身上最大回转直径	mm	800
刀架上最大回转直径	mm	480
最大工件长度	mm	1500,3000,4000,5000-15000
马鞍槽内回转直径/有效宽度	mm	1100/310
主轴通孔直径和轴头型式	mm	104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列)
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度	mm	120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号
主轴转速级数和范围	r/min	18种5.4-720
纵进给量级数和范围	mm/r	64种0.06-24.3
范围1：1	mm/r	0.1-1.52
范围16：1	mm/r	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000

机床丝杠螺距	mm	12(公制) 1/2" (英制)
公制螺纹种数、范围	mm	50种1-240 (另有14种非标螺纹)
英制螺纹种数、范围		26种14-1 t.p.i
模数螺纹种数、范围	mm	53种0.5-120
径节螺纹种数、范围		24种28-1 dp
下刀架最大横向行程	mm	500
上刀架最大行程	mm	200
尾座套筒行程	mm	250
尾座套筒锥度		莫氏5号
床身导轨宽度及淬火硬度	mm	600rc52
主电机功率	kw	11或15
快速电机功率	kw	1.1
冷却泵电机功率	w	90
机床宽度 × 高度/包装宽度 × 高度	mm	1550 × 1630/1820 × 18001550 × 1790/ 1560 × 1900/1800 × 2520
机床长度/包装箱长度		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	3700/4150
2000	mm	
3000	mm	5250/5650
4000	mm	6250/6650
5000	mm	7250/8050
机床净重		
最大工件长度		
750	mm	
1500	mm	4900/6000
2000	mm	
3000	mm	5500/6900
4000	mm	6100/8000
5000	mm	6900/9000
床身宽度	mm	600
最大承重	kg	2000

尊敬的用户：感谢您购买滕州翔重数控机床厂cw6180通用车床名牌厂家 40数控车床最低市场报价产品！若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48（三小时内与客户电话解决，如电话解决不了48小时内到达用户现场），以及三包（包修包换包退）。更好的为客户提供高效优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。质保期内，免费维修，属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快速更换，重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供最优质周到的服务，以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本，您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。

更多信息请致电13561169911，0632-5158669或登录网站[www.xichuang168.com](http://www.xichuang168.com)查询了解

本产品的类型是万能加工中心，品牌是翔重，型号是CW6180，重量是2323（kg），主电机功率是11（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是3443（rpm），定位精度是3434，刀具数量是16，三轴行程(X\*Y\*Z)是3443，T型槽尺寸(宽\*数量)是4434，动力类型是机械传动，布局形式是卧式，作用对象是板材，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是两年三包