

# 常压燃油燃气热水炉 蒸汽锅炉 无烟环保工业锅炉

产品名称	常压燃油燃气热水炉 蒸汽锅炉 无烟环保工业锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	48500.00/个
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 安装方式:组装锅炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

全自动免年检电加热蒸汽发生器、功率72kw、蒸汽量100kg  
13500.00

供应宇益牌免年检48kw电加热蒸汽锅炉  
11000.00

供应做豆腐专用电热锅炉、50公斤蒸汽量、全自动免年检  
7500.00

24千瓦电锅炉 24kw电热蒸汽机  
7200.00

免报装的50kg生物质蒸汽锅炉发生器  
14800.00

生物质热水锅炉 节能生物质热水锅炉 开水炉  
26500.00

燃气热水炉常压锅炉热水炉燃气锅炉  
15800.00

烘干专用锅炉、节能生物质热风炉。省、省、省  
42800.00

燃油锅炉标配的是烧轻柴油，燃烧其它油就要更换成配套的燃油燃烧机；燃气锅炉标配的为燃天然气的燃烧机，燃烧不同的燃气，燃烧机不一样，也是要和气配套使用。

概述:

何为燃油燃气热水锅炉？燃油燃气热水锅炉属于热水锅炉的一种，是指既可以烧燃油又能烧燃气的热水锅炉，也叫双燃料热水锅炉。燃油燃气热水锅炉和其它的燃油热水锅炉、燃气热水锅炉的机体是一样的，区别在于它们所配置的燃烧器。配置燃油燃烧器的热水锅炉是燃油热水锅炉；配置燃气燃烧器的热水锅炉是燃气热水锅炉；配置燃油、燃气两用燃烧器的热水锅炉就是燃油燃气热水锅炉；燃油燃气两种选择，所以叫燃油燃气热水锅炉，双燃料选择。

优点

- 1、本锅炉既可以烧油又可以烧气。
- 2、在天然气管线压力较低，气量不够用的情况下可以选择燃油，保证锅炉正常运行。油燃气锅炉特点

燃油燃气锅炉特点：锅炉本体

锅炉结构按常压设计，顶部设有通大气孔，锅炉在常压下工作，远离爆炸危险；锅炉炉体采用电脑优化模拟设计，完全优化了锅炉的尺寸，使形态协调美观。clhs立式锅炉采用燃烧器下置式燃烧方式，燃料在炉胆内微正压燃烧，高温烟气在炉胆内进行辐射换热，再进入烟火管对流换热，最后经上烟箱排出。烟管内插有阻流片，减缓烟气排出速度，加强换热，保证燃料燃烧产生的热量最大程度地加热炉水，大大的提高了锅炉的热效率；cwns卧式锅炉采用全湿背式三回程结构，烟流程长，降低排烟温度，全波纹炉胆设置，使火焰产生强烈扰动，强力提高传热系数，并有效防止了因金属热胀冷缩而导致设备寿命的降低；大口径烟管和大孔桥间隙，使锅炉在相等的时间内水垢覆层薄且便于清理。

## 控制系统

配置热水锅炉专用微电脑控制器，大屏幕全中文液晶屏，带有超亮背光灯，无论白天黑夜，锅炉运行状态清晰可见。显示齐全：循环泵工作情况、燃烧器工作情况、炉水温度、水位高低、当前时间、报警记录等，锅炉运行状态一应俱全；设置方便：锅炉开机后，操作人员可通过6个按键随意进入待命状态（设置）、进入运行状态（开机）、退出运行状态（停机），随意在处于待命状态时进行运行参数的设定；功能齐全：可任意设定当前时间、报警温度、水温上限温度、水温下限温度、循环泵开启温度、循环泵关闭温度、锅炉开关机时间（可分4个时间段）等运行参数。通常操作人员只要按“启动”键开机，按“停止”键停机即可，十分简单。

## 燃烧系统

采用原装进口燃烧器，全自动程序化控制，风机自动吹扫，电子自动点火，油气自动燃烧，风油（气）自动比例调节，雾化效果好，燃烧充分，节能环保，拥有熄火保护装置确保燃烧安全。在正常情况下，燃烧器出力随锅炉温度而自动调整燃烧火苗长度，锅炉出口温度达到设定值时，燃烧器自动停止燃烧，当温度低于设定值时，燃烧器自动开始工作。当发生燃料、进风异常等现象时，故障灯亮，程控装置会立刻停止输出燃料，燃烧机自动停机。

## 多重保护

锅炉具有多重安全保护：漏电保护即漏电自动切断电源；过热保护即锅炉水温超高达到报警温度时，自动停止燃烧器并发出报警；二次过热保护即锅炉外壳温度超过105℃时，自动切断二次回路，锅炉停止工作；防干烧保护即精良水位电极棒实时监控水位情况，因其它原因锅炉水位达到、低于极低水位时，锅炉停止工作，防止干烧发生危险。

## 保温性能

使用玻璃棉作通体式保温，重量轻，保温效果好，散热损失少。

## 整体外观

白色彩板包装，美观大方，封闭性好耐锈蚀，机电一体化，占用空间小，使用方便。

## 技术参数：

- 1.炉体顶部通大气，属于常压热水锅炉，绝无安全隐患；
- 2.倡导绿色环保,配备进口燃烧机，燃烧充分，产品符合环保部门要求；
- 3.卧式燃油燃气热水锅炉为三回程全湿背结构，采用大炉膛、粗烟管设计，增大炉膛辐射吸热量，有效的节能降耗大大的节省了燃料耗量；
- 4.前后烟箱盖均采用活动烟箱门，简化了清洁工作，使维修、养护极为方便；
- 5.热水锅炉由本体、燃烧机和电控部分三位一体的制造型式，设计炉膛时配合所配燃烧机的火焰长度尺寸、背压曲线等重要特性，从而达到最佳燃烧状况；
- 6.系统高智能控制，功能齐全，设定好出水温度后便可全自动运作，无需值守。并设有温度控制、超温、缺水等多重保护，确保锅炉安全高效运行；
- 7.产品设计，制造和检验严格执行JB/T7985-95《常压热水锅炉通用技术条件》国家标准。

燃油燃气热水锅炉均属于室燃锅炉，所用燃料均由燃烧器喷入炉膛内燃烧，燃烧后不会产生灰渣。这类采暖锅炉不需要燃煤锅炉安置的复杂庞大的破碎、输送嫩煤的设施和燃烧及除尘设备，因而结构紧凑、体积小、重量轻、占地面积小、污染小、自动化程度高，在对环保要求高、禁止使用燃煤锅炉的城市及锅炉房比较狭小、对供热调节技术要求高的地区和单位，被大量地使用。

燃气热水锅炉适应范围：

- 1.宾馆、酒店、医院、工厂及学校等的生活用水及暖气供应。
- 2.喷涂前处理水池，电镀水池等需要加热的工业用水加热。
- 3.养殖行业。（比如养殖厂采暖，孵化）。

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是组装锅炉，品牌是宇益，型号是30、60、90、120万大卡，燃料耗量是 $153\text{m}^3/\text{h}$ ，适用范围是冲凉,采暖,电镀,水池加热等用热水，燃烧方式是室燃炉，出口压力是常压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是生活锅炉