

零售/90万大卡卧式燃油导热油炉/银晨工业锅炉

产品名称	零售/90万大卡卧式燃油导热油炉/银晨工业锅炉
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:银晨
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

产品简介 产品介绍

有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉，具有低压、高温工作特性，其供热温度可达到液相340 或汽相400 度。凡是需要均匀稳定地加热，且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150 -380 之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热。有机热载体炉一般以煤、油、汽为燃料，以导热油为介质，利用热油循环油泵强制介质进行液相循环，将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热，具有在低的压力下获得高的工作温度，并且能对介质运行进行高精密控制工作。系统热利用率高，运行维修方便，是一种安全、高效、节能的理想首选供热设备。

ylw系列有机热载体炉为组装式强制循环链条炉排锅炉。锅炉本体前部为炉膛辐射受热面，由密排的双方形盘管构成；后部为对流冲刷受热面，由蛇形管束组成。锅炉由上部本体和下部链条炉排组成，工地现场组合。空气预热器布置在锅炉后面。燃烧生成的高温烟气在炉膛被吸走部分热量，经转向烟室进入对流受热面换热，出锅炉后在空气预热器中加热锅炉燃烧所需的空气，再经除尘器由引风机将烟气送至烟囱排入大气；热油循环系统为液相闭路循环，输出的热油经热用户使用（热交换后，全部热量通过系统管道回到锅炉，避免了蒸汽锅炉的冷凝及排污热损失，具有明显的节能效果，因而热利用率很高，系统不需要水处理设备，因而系统较为简单，锅炉承受低压力，有机有载体无爆炸危险，所以整个系统投资较少，加热系统更加安全。烟气排放量少，无排污污染及热污染，各项指标（烟气排放浓度和噪音）低于国家规定的标准要求。

产品技术参数

额定功率 (kw)	最高工作温度 (设计压力 (mpa	锅炉热效率 (%)	额定耗煤量 (kg/
-----------	----------	-----------	-----------	------------

锅炉产品型号 type	rated thermal power) max temperature) rated steam pressure) thermal efficiency	h)
ylw-1050m a	1050 90万大卡	350	1.0	80	130
炉内容油量 (m ³) capacity	循环油量 (m ³) circulating oil	设计燃料 design fuel	锅炉尺寸h*l*w diameter	配管 连接口径 (dn) height	参考重量 (kg) weight
1.1	80	aii , aiii,wii煤	5.8*3.4*4.5	80	9200

产品是实拍图

v

产品购买声明

尊敬的客户您好：为了您能购买到最经济实惠同时又能满足自己需求，性价比最高的产品。请您购买前电话联系我们，我们的专业人员会根据您提供的需求参数给您计算出最适合您的产品。24小时服务热线：13838503350 谢谢您的光临。祝您事业有成，步步高升！

河南银晨锅炉集团有限公司

企业介绍

河南银晨锅炉集团有限公司始建于2001年初，注册资金5166万元，公司毗邻许亳高速、商周高速、311国道纵贯生产厂区，交通运输条件便利。银晨锅炉集团公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一。拥有‘b’级锅炉，‘d’级压力容器制造许可资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。产品已通过iso9001-2008国际质量体系认证。公司总部占地面积60000平方米，建筑面积40000平方米，是集科研、设计、开发、制造、销售、安装为一体的综合性民营企业，公司拥有员工400余人，技术骨干35人，其中高级工程师6人，专业技术人员15人。公司先后与中国船舶工业研究所、西安交通大学、华南理工大学、郑州大学、北京之光锅炉研究所等高等院校和科研单位建立了长期的合作关系，相继开发了科技含量高，使用性能好的绿色环保，节能供热

设备。公司坚持“做百年企业，服务社会”的发展目标，秉承“品质为本、诚信天下”的企业理念。为客户创造最大价值、提供全过程、全方位、全天候的服务作为公司的崇高使命。“快速、创新、超越、诚实、守信”是我们的企业之道；“优质、务实、高效”是我们永远的承诺；公司将一如既往的持续改进质量管理体系，以及配合用户进行方案设计和工艺设计，不断满足，提高顾客的需求，确保用户对产品更加满意，以科技创新为手段，以质量为企业生命线的主导思想，群力群策，全力打造银晨品牌，进一步开拓国内外市场，增强公司在市场竞争能力！银晨愿与广大用户竭诚合作共铸辉煌。

公司荣誉证书

购买须知

1、货源

尊敬的用户您好：我们的产品全部是厂家直销，绝不存在中介销售，请您放心购买，

2、关于尺码

尊敬的用户您好：不同的产品的尺码各不相同，我们的技术人员会根据您提供的实际参数为您推荐最适合您的产品型号和尺码大小。

3、关于颜色

4、关于客服

尊敬的用户您好：我们有24小时服务热线，全心全意为您服务，热线电话：13838503350

5、关于售后

本厂在管理模式上实行高起点，产品制造全过程均采用“一笔到底”式的管理模式。自主要原材料的定向采购到产品出厂至用户的终端售后服务全部采用质量检验跟踪，均须详细记载。先进的生产流水线，保证了质保体系的正常运转，每一道制造环节都可以控制“不一致品”的流转，从而保证了锅炉产品的整体质量。高水平的焊接技术和先进的焊接设备，保证了每道焊缝质量。在施焊过程中，熔池稳定，焊道上线量准确、均匀、熔敷金属化学成份稳定，结晶粒度好，从根本上杜绝夹渣、咬边、裂纹等缺陷的存在机率并以100%的射线探伤检查来确定产品的内在质量。优美的焊缝成形外观，象看到工艺品一样给人们以美的享受。

八、售前、售中、售后服务及郑重承诺：本厂在管理模式上实行高起点，产品制造全过程均采用“一笔到底”式的管理模式。自主要原材料的定向采购到产品出厂至用户的终端售后服务全部采用质量检验跟踪，均须详细记载。先进的生产流水线，保证了质保体系的正常运转，每一道制造环节都可以控制“不一致品”的流转，从而保证了锅炉产品的整体质量。高水平的焊接技术和先进的焊接设备，保证了每道焊缝质量。在施焊过程中，熔池稳定，焊道上线量准确、均匀、熔敷金属化学成份稳定，结晶粒度好，从根本上杜绝夹渣、咬边、裂纹等缺陷的存在机率并以100%的射线探伤检查来确定产品的内在质量。优美的焊缝成形外观，象看到工艺品一样给人们以美的享受。

售前、售中、售后服务及郑重承诺1.我们严格控制采购、检验、生产、包装、安装调试和售后服务的质量过程，严格遵循企业标准和相关的行业和国家标准的要求。

2.严格遵守合同中所规定的质量标准，并按合同条款认真履行；

3.我们所提供的产品，质量严格执行相关标准。产品终身提供技术服务。

4.所用产品均实行标牌制度。

5.我公司在iso9001-2000国际质量管理体系良好运转的基础上，加强各制造部门的现场管理，支撑锅炉主机质量；加强配套辅机的配套管理，支撑锅炉辅机的质量；加强产品出厂后的质量回访监控，提高用户现场服务质量和及时性，支撑售后服务质量，最终确保锅炉设备整体质量和运行效果，同时承诺锅炉出厂产品为优等品。

技术服务承诺

1.为了便于合同设备的安装、调试、试车、运行以及大修中，我方派出专业技术人员到现场提供技术服务和技术指导，并及时提供相关技术资料 and 人员培训等服务工作。并免费为用户培训司炉操作人员，确保锅炉正常运行。

2.建立专业的销售服务人员，随时为用户提供专业的技术咨询、专业的技术服务保障。

售后服务承诺

1.为客户无偿提供技术服务。

2.完善售前、售中、售后服务网，建立专业的售后服务队伍，排除用户在使用产品过程中遇到技术难题时或其他问题时的后顾之忧。

3.我公司接到用户质量问题反馈时，如有需要承诺河南省内二十四小时、地州市场四十八小时、省外市场七十二小时内派专业技术人员到现场进行处理，且直到用户满意为止。

4.随时优惠提供各项备品、备件（在出厂价的基础上优惠20%）

5.代办运输，对于本锅炉，货物到达需方现场后，有供需双方派人现场清点。

6.实行“工程项目产品质量负责人制度”对重点用户和散装锅炉用户，在合同签订后，从产品制造、入库、发货到安装、试运行，进行定人负责，全工程服务，提高工程质量。

7.实行“用户定期回访制度”对我公司用户，产品使用前半年每月回访一次。两年内每季度回访一次，为用户排忧解难；并建立用户档案，便于与用户信息沟通。

8.终身维护，保证客户利益。我公司产品质量过硬，质保期内免费维修，实行终身维护制度。

9.建立客户档案，完善产品质量。公司除对客户开展技术咨询服务外，还负责收集和整理用户投诉意见，咨询信息，确保用户提出的问题和要求，得到及时处理，并对处理情况进行跟踪和验证，建立档案。为提高质量改进产品提供依据。

10.售后的安装、调试等，可根据客户的要求，由专业技术人员负责直至系统开通工作。

11.产品或配件在安装、调试过程中，一旦出现问题本着先处理问题再分清责任，以一切满足客户需要

为原则。

服务宗旨

以人为本：注重发挥员工的积极性、创造性，努力营造和谐、积极向上的工作氛围。

以诚为道：以诚信取信于用户和社会。

以质取胜：注重科技创新，严把质量关，确保为用户提供环保、节能的优质产品和优质的服务。

6、关于发货

尊敬的用户您好：我们的产品全部走货运渠道，为您送到目的地！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是银晨，型号是YLBW1050MA，燃烧方式是层燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是130kg/h，适用范围是工业生产，居民小区，学校，医院等，结构形式是卧式，规格是1.05mw/h