## 新型环保节能符合环保标准的卧式燃煤蒸汽锅炉

产品名称	新型环保节能符合环保标准的卧式燃煤蒸汽锅灯	
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司	
价格	165000.00/个	
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安	
公司地址	河南省太康县张集乡	
联系电话	0394-6777099 18238927211	

## 产品详情

dzh-卧式蒸汽锅炉

dzh型蒸汽锅炉适用范围:dzh型蒸汽锅炉适应烤漆房、烘干箱、烘干塔烤漆流水线等用途。特别适用于城市小区集中供热,工业生产、企事业单位、学校、酒店宾馆、洗浴中心等需求采暖、热水和蒸汽的场所。

dzh型蒸汽锅炉产品概述:该系列锅炉采用固定、活动炉排两种燃烧方式,配套辅机有鼓风机、引风机、配电柜 尘器、全自动水处理,该系列炉型价格适中,可满足不同用户的需求;由于该锅炉辅机较少,因而机械故障率 维修费用、操作简单、省时省料;是比较实用、较为经济的炉型。该炉不但可以燃二类烟煤,同进可以燃用木料, 大原工业废料,环保效益好;该系列产品是中、小型用汽单位进行锅炉选型的首选;

dzh型蒸汽锅炉主要特点: 1.进煤方式有液压推动、手动、链条传动三种。

2.外形美观:采用耐热保温材料和高级彩板外包装。即保温节能,又美观大方。

3.操作简单:一次加煤可运行数小时,用户可享有如同电厂一样的24小时供暖。

4.节能经济:结构合理,采用绝热燃烧,燃烧效率高,节能明显,燃料费用底。

5.节省投资:无鼓、引风机费用投资,节省电费,产品均采用快装出厂、安装方便。

6.环保达标:采用上燃机理设计,达到燃煤锅炉的烟尘排放标准,可在一类环保地区使用,无噪声扰民。

	锅炉型号	dzh1-0.7、1.0、1.25-a	dzh2-0.7、1.0、1.25-a	dzh4-1.25-a
Г				

額定工作压mpa	▮     额定蒸	发量t/h	1	2	4
額定給水温度			0.7、1.0、1.25	0.7、1.0、1.25	1.25
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	·		171、184、194	171、184、194	194
##	额定给7	K温度	20	20	20
设计燃料	参考受热	·面积m <sup>2</sup>	36.5	76.12	135.98
換数率%	炉排面	积m ²	1.9	3.74	4.3
燃料消耗量kg/h   155   311   615   1478次度mg/mm 3   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80   <80	设计	燃料	a 类烟煤	a 类烟煤	a 类烟煤
# 財政浓度mg/nm 3	热效	率%	77.16	77	78
排烟黒度 林格曼	燃料消耗	毛量kg/h	155	311	615
长×宽×高m         3.88×1.84×3.12         4.46×2.24×3.32         5.32×2.4×3.6           锅炉参考重量は         9.58         13         15.14           主汽阀口径dmm         50         80         100           给水阀口径dmm         32         40         40           安全阀口径dmm         2×40         2×50         2×50           排污阀口径dmm         40         40、50         40、50           液位计口径dmm         25         25         25           风压         1260         1350         1580           风压         1260         1350         1580           风量         1768         3850         5890           电机功率         1.5         3         5.5           主轴转速         2900r/min         2900r/min         2900r/min           机         2900r/min         2900r/min         2900r/min           型号         4200         7156         11250           电机功率         4         7.5         15           主轴转速         2800r/min         2800r/min         2800r/min           型号         1.5gc5×4         1.5gc5×7         1.5gc6×7           流量         4.2m³/h         6m³/h         7.5m³/h           转速         2			<80	<80	<80
特別	排烟黑度	<b>基林格曼</b>	1级	1级	1级
主汽阀口径dnmm   50	长×宽	X×高m	3.88 × 1.84 × 3.12	$4.46 \times 2.24 \times 3.32$	$5.32 \times 2.4 \times 3.6$
会水阀口径dnmm   32   40   40   40   安全阀口径dnmm   2×40   2×50   2×50   4√, 50   4√, 50   4√, 50   接位計口径dnmm   25   25   25   25   25   25   25	锅炉参			13	15.14
安全阀口径dnmm         2 x 40         2 x 50         2 x 50           排汚阀口径dnmm         40         40、50         40、50           液位计口径dnmm         25         25         25           型号         t4-72-12no3.3a右。**         t4-72-11no4.6a右。**         t4-72-11no4.6a右。**           风压         1260         1350         1580           风量         1768         3850         5890           电机功率         1.5         3         5.5           主轴转速         2900r/min         2900r/min         2900r/min           机         2900r/min         2900r/min         2900r/min           机         2900r/min         2900r/min         2900r/min           大         2800r/min         2800r/min         2800r/min           大         2800r/min         2800r/min         2800r/min           大         1.5gc5 × 4         1.5gc5 × 7         1.5gc6 × 7           大         165         165         165           转速         2900r/min         2900r/min         2900r/min           水         165         165         165           转速         2900r/min         2900r/min         2900r/min           大         2900r/min         2900r/min	主汽阀口	径dnmm	50	80	100
#汚阀口径dnmm 40 40、50 40、50 液位计口径dnmm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25			32	40	40
液位计口径dnmm   25   25   25   25     型号			2 × 40		
型号 t4-72-12no3.3a右。 t4-72-11no3.6a右。 t4-72-11no4.6a右					
放展   1260   1350   1580   1580	液位计口				
放   大田					t4-72-11no4.6a右
型号			1260		
型号 y5-48no4.5c y5-48no5c y5-48no6c 风压 2750 3084 3215 以量 4200 7156 11250 电机功率 4 7.5 15 主轴转速 2800r/min 2800r/min 2800r/min 机 型号 1.5gc5 × 4 1.5gc5 × 7 1.5gc6 × 7 流量 4.2m ³ /h 6m ³ /h 7.5m ³ /h 45 报程 165 165 165 165 165 转速 2900r/min 2900r/min 电机功率 5.5kw 7.5kw 7.5kw 泵  除 型号 ccq-1 ccq-2 ccq-4	鼓		1768		
型号 y5-48no4.5c y5-48no5c y5-48no6c 风压 2750 3084 3215 风量 4200 7156 11250 电机功率 4 7.5 15 主轴转速 2800r/min 2800r/min 2800r/min 机 型号 1.5gc5×4 1.5gc5×7 1.5gc6×7 流量 4.2m³/h 6m³/h 7.5m³/h 扬程 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165					
型号 y5-48no4.5c y5-48no5c y5-48no6c 风压 2750 3084 3215 风压 2750 3084 3215 风量 4200 7156 11250 电机功率 4 7.5 15 主轴转速 2800r/min 2800r/min 2800r/min 2800r/min 机 型号 1.5gc5 × 4 1.5gc5 × 7 1.5gc6 × 7 流量 4.2m³/h 6m³/h 7.5m³/h 扬程 165 165 165 165 165 转速 2900r/min 2900r/min 2900r/min 次 电机功率 5.5kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw 3	JΧĹ	主轴转速	2900r/min	2900r/min	2900r/min
风压   2750   3084   3215     风量   4200   7156   11250     电机功率   4   7.5   15     主轴转速   2800r/min   2800r/min   2800r/min     和	机				
Rughtage		型号	y5-48no4.5c	y5-48no5c	y5-48no6c
电机功率     4     7.5     15       主轴转速     2800r/min     2800r/min     2800r/min       机     型号     1.5gc5 × 4     1.5gc5 × 7     1.5gc6 × 7       流量     4.2m³/h     6m³/h     7.5m³/h       结     165     165     165       转速     2900r/min     2900r/min     2900r/min       水     电机功率     5.5kw     7.5kw     7.5kw       原     型号     ccq-1     ccq-2     ccq-4       出     器		风压	2750	3084	3215
风     主轴转速     2800r/min     2800r/min     2800r/min       机     型号     1.5gc5 × 4     1.5gc5 × 7     1.5gc6 × 7       流量     4.2m³/h     6m³/h     7.5m³/h       给     扬程     165     165     165       转速     2900r/min     2900r/min     2900r/min       水     电机功率     5.5kw     7.5kw     7.5kw       除     型号     ccq-1     ccq-2     ccq-4       坐     器	31	风量	4200	7156	11250
和 型号 1.5gc5×4 1.5gc5×7 1.5gc6×7 流量 4.2m³/h 6m³/h 7.5m³/h 55kw 7.5kw 8.2mm 7.5kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 8.2mm 7.5kw 7.5kw 8.2mm 7.	_	电机功率	4	7.5	15
型号 1.5gc5 × 4 1.5gc5 × 7 1.5gc6 × 7	)XI,	主轴转速	2800r/min	2800r/min	2800r/min
流量	机				
结     扬程     165     165       转速     2900r/min     2900r/min     2900r/min       水     电机功率     5.5kw     7.5kw       泵     型号     ccq-1     ccq-2     ccq-4       尘     器		型号	1.5gc5 × 4	1.5gc5 × 7	1.5gc6 × 7
转速     2900r/min     2900r/min       电机功率     5.5kw     7.5kw       泵     型号     ccq-1     ccq-2     ccq-4       尘     器		流量	4.2m <sup>3</sup> /h	6m <sup>3</sup> /h	7.5m <sup>3</sup> /h
水     电机功率     5.5kw     7.5kw       泵     型号     ccq-1     ccq-2     ccq-4       尘     器     器     Ccq-4     Ccq-4	给	扬程	165	165	165
京		转速	2900r/min	2900r/min	2900r/min
除 型号 ccq-1 ccq-2 ccq-4 尘 器	水	电机功率	5.5kw	7.5kw	7.5kw
尘 器	泵				
器 器	除	型号	ccq-1	ccq-2	ccq-4
	尘				
配电柜 型号 dkg-1 dkg-2 dkg-4					
	配电柜	型 <del>号</del>	dkg-1	dkg-2	dkg-4

本产品的加工定制是是,安装方式是快装锅炉,品牌是恒安,型号是DZH4-1.25-AII,燃烧方式是室燃炉

,循环方式是直流锅炉,出口压力是中压,锅炉用途是工业锅炉,燃料耗量是420/S,结构形式是卧式