

# 新型环保节能符合环保标准的卧式燃煤蒸汽锅炉

产品名称	新型环保节能符合环保标准的卧式燃煤蒸汽锅炉
公司名称	河南省恒安锅炉有限公司
价格	165000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:恒安
公司地址	河南省太康县张集乡
联系电话	0394-6777099 18238927211

## 产品详情

### dzh-卧式蒸汽锅炉

dzh型蒸汽锅炉适用范围:dzh型蒸汽锅炉适应烤漆房、烘干箱、烘干塔烤漆流水线等用途。特别适用于城市小区集中供热，工业生产、企事业单位、学校、酒店宾馆、洗浴中心等需求采暖、热水和蒸汽的场所。

dzh型蒸汽锅炉产品概述:该系列锅炉采用固定、活动炉排两种燃烧方式，配套辅机有鼓风机、引风机、配电柜、除尘器、全自动水处理，该系列炉型价格适中，可满足不同用户的需求；由于该锅炉辅机较少，因而机械故障率低、维修费用、操作简单、省时省料；是比较实用、较为经济的炉型。该炉不但可以燃二类烟煤，同进可以燃用木屑（）、木质工业废料，环保效益好；该系列产品是中、小型用汽单位进行锅炉选型的首选；

dzh型蒸汽锅炉主要特点: 1.进煤方式有液压推动、手动、链条传动三种。

2.外形美观：采用耐热保温材料和高级彩板外包装。即保温节能，又美观大方。

3.操作简单：一次加煤可运行数小时，用户可享有如同电厂一样的24小时供暖。

4.节能经济：结构合理，采用绝热燃烧，燃烧效率高，节能明显，燃料费用底。

5.节省投资：无鼓、引风机费用投资，节省电费，产品均采用快装出厂、安装方便。

6.环保达标：采用上燃机理设计，达到燃煤锅炉的烟尘排放标准，可在一类环保地区使用，无噪声扰民。

锅炉型号	dzh1-0.7、1.0、1.25-a	dzh2-0.7、1.0、1.25-a	dzh4-1.25-a
------	---------------------	---------------------	-------------

额定蒸发量t/h		1	2	4
额定工作压力mpa		0.7、1.0、1.25	0.7、1.0、1.25	1.25
额定蒸汽温度		171、184、194	171、184、194	194
额定给水温度		20	20	20
参考受热面积m <sup>2</sup>		36.5	76.12	135.98
炉排面积m <sup>2</sup>		1.9	3.74	4.3
设计燃料		a 类烟煤	a 类烟煤	a 类烟煤
热效率%		77.16	77	78
燃料消耗量kg/h		155	311	615
排放浓度mg/nm <sup>3</sup>		<80	<80	<80
排烟黑度 林格曼		1级	1级	1级
长×宽×高m		3.88×1.84×3.12	4.46×2.24×3.32	5.32×2.4×3.6
锅炉参考重量t		9.58	13	15.14
主汽阀口径dnmm		50	80	100
给水阀口径dnmm		32	40	40
安全阀口径dnmm		2×40	2×50	2×50
排污阀口径dnmm		40	40、50	40、50
液位计口径dnmm		25	25	25
鼓风机	型号	t4-72-12no3.3a右°	t4-72-11no3.6a右°	t4-72-11no4.6a右°
	风压	1260	1350	1580
	风量	1768	3850	5890
	电机功率	1.5	3	5.5
	主轴转速	2900r/min	2900r/min	2900r/min
引风机	型号	y5-48no4.5c	y5-48no5c	y5-48no6c
	风压	2750	3084	3215
	风量	4200	7156	11250
	电机功率	4	7.5	15
	主轴转速	2800r/min	2800r/min	2800r/min
给水泵	型号	1.5gc5×4	1.5gc5×7	1.5gc6×7
	流量	4.2m <sup>3</sup> /h	6m <sup>3</sup> /h	7.5m <sup>3</sup> /h
	扬程	165	165	165
	转速	2900r/min	2900r/min	2900r/min
	电机功率	5.5kw	7.5kw	7.5kw
除尘器	型号	ccq-1	ccq-2	ccq-4
配电柜	型号	dkg-1	dkg-2	dkg-4

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安，型号是DZH4-1.25-AII，燃烧方式是室燃炉

, 循环方式是直流锅炉, 出口压力是中压, 锅炉用途是工业锅炉, 燃料耗量是420/S, 结构形式是卧式