

# 烤漆房配件 脉冲除尘器控制仪 脉冲除尘设备控制仪 脉冲阀控制仪

产品名称	烤漆房配件 脉冲除尘器控制仪 脉冲除尘设备控制仪 脉冲阀控制仪
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 产品别名:脉冲阀控制 材质:塑料
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

## 产品详情

### 产品介绍

脉冲输出控制仪，负载dc24v

### 三、参数设定范围

脉冲宽度：设定范围为【1-9999】\*0.01秒；

脉冲间隔：设定范围为【1~9999】\*1秒

周期间隔：设定范围为【1-9999】\*10秒

输出路数：设定范围为【1-20】\*1路

### 四、参数含义：

1.脉冲宽度：脉冲工作时间；（pn\*0.01）秒

2.脉冲间隔：两个脉冲阀之间的时间间隔；（pn\*1）秒

3.周期间隔：一个周期结束到卸灰开始之间的时间间隔；（pn\*10）秒

4.脉冲阀数：脉冲阀个数；（pn\*1）个

## 产品说明

## 产品信息

名称：脉冲阀控制仪

品牌：昌盛

货号：hycp-20-dc24

颜色：深蓝

## 四、参数设置说明：

- 1：在自动运行状态下，长按“功能”键（3秒）进入参数选择状态（脉冲宽度，脉冲间隔，周期间隔，输出路数）每按一次“功能”键对应的指示灯发光，
- 2：选择好参数状态后转动“设置”键进入参数值修改状态，转动设置旋钮直到调整好各项参数。
- 3：设置好参数值后，点击“功能”键返回参数选择状态，可选择设置其他参数；
- 4：修改完所有参数后点击“功能”键返回自动运行状态；

## m注意：

- 1：禁止接和操作说明不一致的电源和负载。
- 2：非专业人员禁止拆卸和自行修改电路，否则后果自负。
- 3：为了控制仪能稳定长久的工作应尽量避免强烈震动、强磁、高温等极端环境。

## 产品实拍图

## 产品尺寸



## 定制说明

脉冲阀控制仪全国包邮（只限中通、韵达快递，发别的快递请补差价，新疆西藏不包邮）

## 企业介绍

各项技术达到国内水平，拥有完整、科学的质量管理体系。产品畅销全国各地，具有良好口碑诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

## 购买须知

本产品的加工定制是是，产品别名是脉冲阀控制，材质是塑料，产品用途是除尘设备电控制仪，适用范围是脉冲除尘设备，品牌是昌盛，型号是HYPC-20-DC24