



# 室内浓酸雾净化器 安全炸酸柜 首饰炸色超强浓酸雾净化

产品名称	室内浓酸雾净化器 安全炸酸柜 首饰炸色超强浓酸雾净化
公司名称	深圳市鑫鸿发环保设备有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫鸿发 型号:NSW-300
公司地址	深圳市坪山新区高思特工业区十栋
联系电话	0755-84648393 13528710819


## 产品详情



自主研发专利产品 室内浓酸雾  
净化器--黄金煲酸提纯酸雾净  
化器  
100000.00






定制漆房净化处理设备  
光触媒催化处理喷漆设备厂家  
420000.00



供应3d硬金电铸设备、铸金设  
备、电铸贵金属设备、机械  
36000.00



深圳  
设备



生产加工深圳环保设备、废气处理硫酸设备

25000.00

深圳工厂直销 颗粒粉尘处理 旋风除尘设备

78000.00

深圳供应废气处理设备、pp尾气处理塔、除尘脱硫处理设备

32000.00

生产、酸塔

200

本室内浓酸雾净化器由5大结构组成：

- 1、煲酸工作台及浓酸雾的收集系统；
- 2、工件清洗系统；
- 3、净化处理系统；
- 4、沉淀回收系统；
- 5、自动控制系统。

本室内浓酸雾净化器有3大控制系统：

- 1、自动炸酸、吊色控制系统。
- 2、药液自动检测，自动添加系统。
- 3、设备自我清洁系统，无酸雾及金属残留在设备内。

特点：1、治理效果保证，产品已经过市场考验。

已投入珠宝首饰加工厂使用，现已完善，效果好，操作方便安全，移动方便。

2、功能独特全面：

- a.可实现炸酸，熔金，吊色自动化操作，操作更安全
- b.本机携带清洗，沉淀回收系统可减少贵金属的外流，提高回收效率。

3、净化效率高：炸酸，吊色酸雾可实现室内解决，无异味烦恼，无投诉麻烦。

跟以往的室外酸雾净化塔相比,他有如下显著优势:

优势1：安装方式非常简化。本产品不需要外墙高空作业，架设管道，不需要配备耗电的风机。他自带脚轮，可便携式推动。在车间只需安装一条排风软管至窗外 即可放心使用。

优势2：净化效果极大的提高：我们净化方法上的创新保证了我们的净化效果。传统的酸雾净化塔会因为酸雾的浓度高，风量大而难以达到深圳市环保部门的排放标准。本产品实现了浓酸雾在吸收液中全程百分百接触，同时结合生物剂等的除味技术，让浓酸雾在脱酸及脱味两方面达到彻底的净化处理。

优势3：本便携式浓酸雾净化器优化了珠宝首饰加工的操作流程。一台这样的机器，即可轻松实现安全煲酸，浓酸雾收集，浓酸雾处理，贵金属回收等诸多流程，简化和优化了首饰加工的流程与操作。

优势4：省电，占地面积小：本机器只需一台动力循环泵即可实现清洗及抽风的双重动力，不需要大功率风机的同时，减少了电力消耗，且占地面积仅需要3平米。

优势5：金银回收简便，减少资源浪费：本机配有废液的回收沉淀系统，可方便回收处理；部分由抽风带走的少量贵金属，也在与吸收液百分百接触时，进入废液系统。能极大的控制贵金属的回收。贵金属不会像传统的酸雾净化塔一样，由风机带入室外的抽风管路，造成回收困难及资源浪费。

优势6：浓酸雾净化的另一大优势则是能大大的减少企业的每月废气排污费用。

含自动炸金/吊色的浓酸雾净化器：

含自动炸金或吊色的浓酸雾净化器增加了一套自动吊臂及移动系统，只需在安全上货区将首饰放入吊篮中，按上启动键，吊篮则会自动移动至煲酸容器中，并通过预设的时间进行炸金或吊色。然后吊臂升起，吊篮做短暂停留，漏水过后返回上货区，换货后继续下一轮工作。同时，在炸金产生的浓酸雾废气则由浓酸雾净化器的净化系统进行净化。

增设自动炸金或吊色装置的突出优点在于：

- 1、远离强酸对人体的伤害，操作更安全。
- 2、减少资源浪费，可尽可能性的减少材料损耗，提高了回收效率。
- 3、由于自动炸酸在相对封闭的透明视窗中进行，要求的抽风机动力较少，能采用更小的动力达到酸雾最佳的流动传输及处理效果。
- 4、配有自动加酸系统，只需要打开开关，酸桶内的酸会自动加入炸酸杯中。

产品参数：

浓酸雾净化器参数表

型号	nsw-52	nsw-200	nsw-300
设计风量 (m <sup>3</sup> /h)	52	200	300
净化效率		99%	

浓酸雾净化器外型尺寸l*w*h (m)		1.3*0.76*1.85	1.8*0.76*1.85	1.8*0.76*1.85
煲酸柜外型尺寸l*w*h (m)		1.3*0.76*1.85		
配用多级水泵 参数	输入电压 (v)	380	380	380
	风量 (m <sup>3</sup> /h)	52	230	280
	全压 (mbar)	33	33	33
	功率 (kw)	1.5	5.5	7.5
	噪音 (db)	56	62	65
材质		进口pp/sus316l	进口pp/sus316l	进口pp/sus316l

本产品的加工定制是是，品牌是鑫鸿发，型号是NSW-300，电机功率是7500 (w)，处理风量是300 (m<sup>3</sup>/h)，净化率是 99% ( % )，煲酸柜外型尺寸L\*W\*H是1.3\*0.76\*1.85，浓酸雾净化器外型尺寸L\*是1.8\*0.76\*1.85