高温耐油O型橡胶密封圈 氢化丁腈橡胶圈 HNBR橡胶密封件

产品名称	高温耐油O型橡胶密封圈 氢化丁腈橡胶圈 HNBR橡胶密封件
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	形状:O型密封圈 型号:国标 适用范围:汽车,电器,托辊,门窗,装饰,水管,轴承,机械
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

氟橡胶是乙烯基氟化物与六氟丙烯的共聚物，在20世纪50年代中期进入市场。其比重高达1.85，根据其分子结构和含氟量的不同，氟橡胶的耐化学性和耐低温性能也有所不同。氟橡胶是以其在阻燃性，优异的气密性，耐臭氧，耐候性，良好的抗老化性及广泛的抗化学性能著称。采购有机过氧化物硫化制成的viton产品具有更加优异的性能。耐温范围：零下26度至250度，瞬时可达265度

氟橡胶制成的密封制品，用于汽车，飞机发动机的密封时，可在250度高温下长期使用，非常适合发动机动力输出主轴的密封，也可用于发动机阀杆密封，气缸套密封，离合器密封，燃油泵密封，氟橡胶密封件也是唯一能够在高真空条件下使用的材质，其他材质都不可代替。

【o型圈】基本说明产品名称：橡胶o型圈产品别名：橡胶防水圈、耐油圈、密封圈、o型环、o-ring产品型号：as568美标系列，p/g日标系列，bs1516英国标准，din3771/1德国标准尺寸规格：内径（id）*线径（cs）加工工艺：油压成型

【o型圈】性能特点成本低廉，设计简单，结构小巧，装拆方便动摩擦阻力比较小o型防水圈断面结构极其简单，且有自密封作用，密封性能可靠。耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。由于o型圈本身及安装部位结构都极其简单，且已形成标准化，因此安装更换都非常容易。材料品种多：可以根据不同的流体进行选择：有丁氰橡胶（nrb）、氟橡胶（fkm）、硅橡胶（vmq）、乙丙橡胶（epdm）、氯丁橡胶（cr）、丁基橡胶（bu）、聚四氟乙烯（ptfe）、天然橡胶（nr）等

【o型圈】性能参数广泛用于五金塑胶，给水排水，暖通空调，消防、制药、船舶、等管道系统、汽车 、摩托车 、各种机械 、家用电器 、电子 、玩具 、运动器材 、气动元件及卫浴等行业

	静态密封	动态密封
工作压力	无挡圈时，最高可达20mpa	无挡圈时，最高可达5mpa

	有挡圈时，最高可达40mpa	有挡圈时，较高压力
运动速度	最大往复速度可达0.5m/s,最大旋转速度可达2.0m/s	
温度	一般场合：-30°C－+110°C；特殊橡胶：-60°C－+250°C；旋转场合：-30°C－+80°C	
介　质	见《橡胶原料特性表》	