

供应人淋室 食品车间进出通道

产品名称	供应人淋室 食品车间进出通道
公司名称	诸城市众康机械制造有限公司
价格	16500.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:转角风淋室 箱体材质:不锈钢
公司地址	山东省诸城市西外环沙戈庄工业园
联系电话	05366359828 15954497101

产品详情

特点

- | 是人进入洁净室所必须的通道。
- | 语音提示，人性化操作。
- | 提供单吹、双吹、三吹三种。
- | 提供单人、双人、三人、四人等（标准单人是指深度为1米，双人是指2米，以此类推）
- | 全自动控制，两门电子互锁，红外线感应自动吹淋；
- | 箱体提供全静电喷塑处理冷扎钢板、外框静电喷塑处理冷扎钢板内胆不锈钢、全不锈钢板。
- | 门、喷嘴、底板均采用不锈钢材料制造，美观耐用；
- | 吹淋时间提供0~99s数显可调延时器；
- | 初效/高效两级过滤系统，延长高效过滤器更换周期，节省成本；
- | 采用模块化组合设计,安装、运输非常方便；
- | 独特的泄压窗设计，让门开启更省力；

全不锈钢单人双吹风淋室主要技术参数

型号	zk-1-1200	zk-1-1240	zk-1-1590	
参数				
产品名称	单人单侧吹	单人双侧吹	单人双侧吹	
适用人数	1-2人	1-2人	1-2人	
外形尺寸w×d×h	1200×1000×2050	1240×1000×2180	1590×1000×2050	
风淋区尺寸w×d×h	790×866×1885	790×866×1885	790×866×1885	
喷嘴数量(只)	6	12	12	
高效过滤器	610×610×120, 99.99%@0.3um	915×610×120, 99.99%@0.3um	610×610×120, 99.99%@0.3um	610×610×120, 99.99%@0.3um
高效过滤器数量	1只	1只	2只	
电源	三相,380v,50hz	三相,380v,50hz	三相,380v,50hz	
功率(kw)	0.75	0.75	1.5	
喷嘴风速(m/s)	20-28m/s			
门	不锈钢单开门			
箱体材质	全静电喷塑冷板、全静电喷塑冷板内胆不锈钢、全不锈钢材质			
可选配件	自动感应移动门、ulpa超高效过滤器、紫外线杀菌灯			

联系电话：13863615895业务qq：2668018432

本产品的加工定制是是，吹淋方式是转角风淋室，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是众康，型号是zk-1-1200，喷嘴数是16，喷嘴口直径是138（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是 20（m/s），循环风量是3000CMH，风淋区尺寸是790×866×1885，风淋时间范围是0-99，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是电子厂，食品，医药，航天航空，数码液晶，规格是1700*1200*2300