

双人双侧风淋室 多人双侧风淋房 不锈钢感应门

产品名称	双人双侧风淋室 多人双侧风淋房 不锈钢感应门
公司名称	诸城聚信工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:风淋通道 箱体材质:彩钢板
公司地址	诸城人民路西首
联系电话	0536-6111860 15953683139

产品详情

jx-fls系列风淋室结构新颖紧凑；外形美观；运行可靠；低耗节能；维护方便；可广泛应用于电子；机械；医药；食品；彩印包装；酿造；生物工程等各种工业及科研领域。是洁净厂房和装配式洁净室的配套设备；用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃；同时风淋室也起到气闸的作用；防止未经净化的空气进入洁净区域；是进行人体净化和防止外空气污染洁净区的有效设备。

风淋室别称风淋室（air shower）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

结构说明1.风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2.风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。3.箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。4、箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

风淋室特点1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；3、高洁净度、高风速：采用美国aaf初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用eva密封材料，密闭性能高。

风淋室分类1、风淋室根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室；

- 2、风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，钢板风淋室，外钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室，外彩板内不锈钢风淋室。
- 3、风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室
- 4、风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道

诸城聚信机械——最好的设备只为等待最好的客人。

心无限，天地宽，聚信食品机械有限公司欢迎各界朋友来电来函洽谈业务。

联系人：管凌晗15953683139

本产品的加工定制是是，吹淋方式是风淋通道，箱体材质是彩钢板，适用对象是风淋通道，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是聚信，型号是根据厂家要求定做，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.9，喷口风速是25（m/s），循环风量是800~1200M3/h，风淋区尺寸是800*800*1950，风淋时间范围是1-99可调，电源是380（V），最大功耗是0.5（Kw），适用领域是食品；电子；医药；机械；生物工程等，规格是根据厂家要求定做