

风淋室 全自动门标准风淋室 防静电双吹无尘风淋室

产品名称	风淋室 全自动门标准风淋室 防静电双吹无尘风淋室
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

风淋室特点：1 人性化的高科技智能可编程微处理控制器，给每一个使用者极大程度上的方便性、专用性和安全性控制。2 采用阿基米德螺旋型设计的送风系统提供20m/s--35m/s超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。3 采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外线感应自动吹淋。4 整体选用优质的a3冷扎钢板多层酸洗喷塑或全不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比，用多层酸洗喷5塑a3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。6 多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用；采用耐用美观的不锈钢门，配透明视窗；地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。7 工业级别的电磁锁确保不会移位，autonise红外感应器自动感应吹淋，正泰中间继电器。8 紧急停止开关安装在工作区的内部，能迅速切断电源，使所有的门处于打开状态。9 在进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。10 与普通电子照明相比，kas的电子照明能有效减少能量消耗，散发更均衡的光线。11 离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。12 复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是风淋通道，功能是智能

语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室,自动化程度是全自动,品牌是风中风,型号是jy,喷嘴数是10,喷嘴口直径是30(mm),过滤器效率是100.00%,喷口风速是20-35(m/s),循环风量是1000m³/h,风淋区尺寸是700*700*1950mm,风淋时间范围是0-99s,电源是380(v),最大功耗是0.75(kw),适用领域是电子、食品、医院,规格是700*700*1950mm