

## 5CrNiMoV圆钢行情

产品名称	5CrNiMoV圆钢行情
公司名称	聊城市舜冶金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舜冶 型号:5CrNiMoV 厂家:太钢
公司地址	聊城市东昌府区新东方国际A座10层1018号
联系电话	0635-8215458 15266455558

## 产品详情

聊城市舜冶金属制品有限公司专业 专注 专营一线厂家优势品牌5CrNiMoV圆钢。

一流品质 一流服务 一流性价比供品牌的5CrNiMoV热锻模具钢。

5CrNiMoV圆钢 16(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 20(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 26(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 30(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 35(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 40(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 46(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 50(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 55(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 60(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 65(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢 70(MM) 热锻模具钢

5CrNiMoV圆钢	75(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	80(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	85(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	90(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	95(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	100(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	110(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	120(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	130(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	140(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	150(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	160(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	170(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	180(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	190(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	200(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	210(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	220(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	230(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	240(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	250(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	260(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	270(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	280(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	290(MM)	热锻模具钢
5CrNiMoV圆钢	300(MM)	热锻模具钢

-----  
聊城市舜冶金属制品有限公司

联系人：冯经理

电话：0635-8218485

手机：15266455558

邮箱：2480265557@qq.com

QQ:2480265557

地址：聊城市开发区国际金属物流园  
-----

牌号：5CrNiMoV

钢材种类：高耐磨性热锻模具钢

化学成分：

C: 0.5~0.6

Si: 0.35

Mn:0.5~0.8

P: 0.03

S: 0.03

Cr:0.8~1.1

Mo:0.35~0.5

Ni:1.4~1.8

V:0.1~0.3

主要特点

冶炼特点

成分设计特点：韧性好、强度高、耐磨性好。

热处理：

退火：760-780 硬度：197-241HB

淬火温度：890-910 ，油冷，硬度：61.5HRC

回火温度：420-550 ，回火两次

硬度：38-47HRC

此钢在空气中冷却即能淬硬，并易形成白点，因此锻造后应缓慢冷却。

对于大型锻件，必须放到600 的炉中，待温度一致后，再缓慢冷却到150-200 ，然后再在空气中冷却。

对于较大的锻件，建议在冷却到150-200 以后，立即进行回火加热。

性能优点和用途:优良的淬透性、强度高、优良的耐磨性.该种钢用来制造各种大、中型锻模。

5CrNiMoV热锻模具钢上海高高特钢将以真信息、真品质、真价格的为您提供5CrNiMoV热锻模具钢材料！

欢迎来聊城市舜冶金属制品有限公司网站

主要经营特殊钢材及代加工。我们的服务宗旨是高效、高质、高宗旨的服务。 。 我公司主要供应冶金、钢铁、不锈钢、无磁钢、模具钢、军工钢等，产品销售全国各地，深受企业用户的信任和好评！期待与您的合作！