

超声波清洗机、光学镜片洗净、玻璃清洗机、电容屏清洗机

产品名称	超声波清洗机、光学镜片洗净、玻璃清洗机、电容屏清洗机
公司名称	深圳市科泰超声自动化设备有限公司
价格	8888.88/个
规格参数	加工定制:是 类型:一体式 适用领域:电子行业
公司地址	深圳市宝安区观澜街道牛湖裕新路南兴工业园3栋
联系电话	0775-81709282 18818860316

产品详情

超声波清洗的优点

相比其它多种的清洗方式，超声波清洗机显示出了巨大的优越性。尤其在专业化、集团化的生产企业中，已逐渐用超声波清洗机取代了传统浸洗、刷洗、压力冲洗、振动清洗和蒸气清洗等工艺方法。超声波清洗机的高效率和高清洁度，得益于其声波在介质中传播时产生的穿透性和空化冲击波。所以很容易将带有复杂外形、内腔和细空的零部件清洗干净，对一般的除油、防锈、磷化等工艺过程，在超声波作用下只需两三分钟即可完成，其速度比传统方法可提高几倍到几十倍，清洁度也能达到高标准，这在许多对产品表面质量和生产率要求较高的场合，更突出地显示了用其它处理方法难以达到或不可取代的结果。

归纳其优点如下：

(1) 清洗速度快，清洗效果好，清洁度高，工件清洁度一致，对工件表面无损伤。

(2) 不须人手接触清洗液，安全可靠对深孔、细缝和工件隐蔽处亦清洗干净。

(3) 节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

(4) 清洗精度高，可以强有力的清洗微小的污渍颗粒。

注意事项：

(1) 超声波清洗机电源及电热器电源必须有良好接地装置。

(2) 超声波清洗机严禁无清洗液开机，即清洗缸没有加一定数量的清洗液，不得合超声波开关。

(3) 有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。

(4) 禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底，以免能量转换器晶片受损。

(5) 超声波发生器电源应单独使用一路220v/50hz电源并配装2000w以上稳压器。

(6) 清洗缸缸底要定期冲洗，不得有过多的杂物或污垢。

(7) 每次换新液时，待超声波起动后，方可洗件。

深圳市科泰超声自动化设备有限公司shenzhen ketai ultrasonic equipment co., ltd <http://www.chinakt.cc> www.szkt168.com.cn 诚信通会员企业，优质品牌。一般纳税人企业，信心保证。

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是电子行业，用途是工业用，槽数是5，型号是科泰，超声清洗频率是28KHZ，清洗温度是65~85（ ），工作方式是自动/手动，外形尺寸是非标（cm），品牌是科泰，属性是清洗机