

三菱变频器 FR-L740-2.2K-CHT

产品名称	三菱变频器 FR-L740-2.2K-CHT
公司名称	广州宇凡自动化设备有限公司
价格	2220.00/个
规格参数	品牌:MITSUBISHI/三菱 型号:FR-L740-2.2K-CHT 产品系列:FR-L740
公司地址	广东省广州市天河区东圃镇祥圃街汇诚商务大厦 321
联系电话	86-02082568007 13533979885

产品详情

产品简介

三菱电机将在中国推出全新I700系列变频器产品。该款变频器是三菱电机公司的第一台完全根据中国市场情况研发的专用型变频器。它延续了三菱电机公司产品一贯的高性能、高精度、高可靠性、高性价比的产品特点。在原有的a700系列变频器基础上加入了收-放-卷的张力控制功能，同时此次新产品还内置plc编程功能，为客户节约了使用成本。除此以外，I700系列变频器具有节能运行模式，再生回避功能，并支持多种网络，操作简单高效，维护安全高效的特性也让I700系列的产品成为高性价比的一代新机。I700系列产品可以广泛应用于印刷包装，线缆材料，纺织印染，橡胶轮胎，物流机械等行业。

I700系列变频器特性

高水准的驱动性能	丰富而实用的应用功能	丰富的网络功能	简单高效、安全可靠的操作维护
发挥普通电机的最高性能（无传感器矢量控制）	张力控制功能 *任意卷径自动推算 *速度增益自动调整 *转矩张力控制 *惯性补偿	标准附带独立的rs-485通信端子	参数单元（fr-pu07）数字键直接输入，缩短操作时间
驱动带编码器的电机实	内置plc功能	通过cc-	参数单元（pf-pu07bb）连

现高精度控制（矢量控制）		link总线可与三菱plc连接	接电池组，变频器无需通电，进行参数设置	
v/f控制和先进磁通矢量控制也可选用	节能运行模式	可以与多台变频器通讯	设置密码，进行参数设置	保护
	负载平衡	通过不同通讯选件，可以连接device-net、profibus-dp、lonworks等总线	接近使用寿命时，选择报警输出，做到防范于未然	
	再生回避功能		通过专业软件搜寻机械共振点，有效抑制机械共振	

外观尺寸

包装清单

主机*1

使用手册*1

本产品的品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是FR-L740-2.2K-CHT，产品系列是FR-L740，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-400（V），供电电压是低压，适配电机功率是2.2（kW），滤波器是内置EMC滤波器