

LED路灯 LED 金属

产品名称	LED路灯 LED 金属
公司名称	山东聊城鑫源节能光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	光源类型:LED 功率:30W—150W 材质:金属
公司地址	聊城开发区高新技术创业服务中心719室
联系电话	13606354916

产品详情

光源类型	LED	功率	30W—150W
材质	金属	电压	220 (V)
品牌	鑫源	防护等级	IP65
外形尺寸	840**310*200 (mm)	主要适用范围	城市路灯.工厂小区照明

led照明灯是目前照明行业中最热门的焦点，由于它节能显著、使用寿命长、安全环保，深受各国政府部门及业界人士的关注。led照明灯光线柔和、穿透力强，与传统白炽灯相比，节能80%以上，寿命长几十倍。使用led照明给国家、社会、用户都能带来较大的效益,缓解了国家能源短缺，国家发改委、信息产业部提倡今后全面使用led照明，这是世界照明行业的第三次革命。

道路照明灯是使用时间最长而且耗电最大的灯，路灯采用led灯将大大减轻了城市的电力能源紧缺，节约了国家能源。电压:可由客户指定 使用高度:5-8米 全套灯壳，不含灯杆

最新开发的大功率led路灯，散热出色，独到的配光技术，提高了配光均匀性和一致性。

我公司led路灯特点:

- 寿命长：能使用5万小时以上。
- 光效高，无辐射：相对于传统高压钠灯能节能60%以上；绿色环保，无辐射紫外线红外线。采用1w/颗大功率led，光效高。
- 安装简便：无需加埋电缆无需整流器等，直接将路灯灯头安装于灯杆接上市电即可使用。
- 散热控制出色：夏天温度控制在50度，相对于气温，只有20 ° c温升。同时有过温保护，一旦温度超过75 ° c，过温保护启动，减弱电流，保护led正常使用。

- 质量可靠：电路电源全部采用高质量元器件，每颗led都有单独过流保护，无需担心损坏。
- 光色均匀：不加透镜，不以提高亮度而牺牲均匀光色，从而保证无光圈光色均匀。
- 维护成本低：相对于传统路灯，led路灯维护成本极低，经过比较，2年即可收回全部投入成本。
- 电压范围大：180v-260v ac，启动迅速，亦不存在因气温低而导致的难以启动问题。
- 适用范围广：我公司的led路灯可配合太阳能、风能使用，形成绝佳的绿色节能照明组合。电压可由客户指定12/24v dc或者110/220/240v ac。
- 发光半径大：采用的led皆为120度以上发光角度。
- 采用传统路灯外壳，更换方便，容易安装，款式美观。

目前我公司led路灯系列产品已稳定生产，公司拥有专利5项，技术实力雄厚，欢迎广大客户前来洽谈业务。

- 光色均匀：不加透镜，无光圈，光色均匀。
- 发光角度大：皆用120度以上led发光角度
- 高精度恒流驱动：电流波动不超过1ma
- 严格的温控：温升不超过20度.
- 独到的电路保护
- 一体化的散热外壳，有效保证led寿命
- 可调功率

技术参数

led数量 :60pcsled色温 :暖白/正白/冷白显色指数:>80cri输入电压:12v/24v dc110/220v ac功率因数:>0.95光通量 :4800lm使用寿命:>50000小时外壳材质:铝环境温度:-30---40 ° c环境湿度:<95%工作温升:20 ° c

安装高度对应照度

型号	可适合安装高度	中心照度(lx)
xy-jn-w100-h	h=6m	40
	h=7m	29
	h=8m	21