

# 电热设备工业烘箱 节能工业电烤箱 热风循环烘箱

产品名称	电热设备工业烘箱 节能工业电烤箱 热风循环烘箱
公司名称	盐城市兴泰电器有限公司
价格	5200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:兴泰 型号:XTDQ-HX-5
公司地址	盐城市新都西路29号(紫金大厦)
联系电话	0515-69979997 13962002227

## 产品详情

高温烘箱适用范围：高温烘箱是由我公司技术小组多年研究，是国内均匀性最优良的干燥箱。本高温烘箱适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

工业烤箱技术参数：型号：dhg-9023a

产品类型：数显微电脑控制

电源电压：ac 220v ± 10%/50hz ± 2%

控温范围：室温+10 -250

温度分辨率：0.1

温度波动度：± 0.5

温度均匀度：± 2%

输入功率：500w

工作室尺寸(mm)：300(宽)\*300(深)\*270(高)

外形尺寸(mm)：580(宽)\*480(深)\*440(高)

载物托架：2块

定时范围：0-9999分钟

箱体结构：

- 1) 本工业烤箱备由室体、加热系统、电气控制系统、送风系统、保护系统等组成。
- 2) 箱体采用先进设备制作、业内领先工艺制造流程、线条流畅，美观大方。
- 3) 工作室材质为不锈钢sus304材质，外箱材质为优质冷轧钢板，产品外壳采用环保金属漆喷制，整体设计美观大方，适合高端实验室的颜色搭配。
- 4) 工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量。
- 5) 工作室与外箱之间的保温材料为优质超细玻璃纤维保温棉，保温层厚度：>70mm, 隔温效果好，国内首创，高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、铝制反射铝箔片、空气夹层，内胆热量损失少。内胆外箱及门胆结构独特，极大减少了内腔热量的外传。
- 6) 门与门框之间采用高性能密封材料及独特的橡胶密封结构，密封、耐高温性、抗老化性好。
- 7) 箱内风道采用双循环系统，不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成，置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出，经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入，形成合理的风道，能使热空气充分对流，使箱内温度最大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力，大幅改善了干燥箱的温度均匀性。
- 8) 加热器用不锈钢电加热管，升温快，寿命长。

电器控制系统：

- 1) 电气控制元器件均采用国内知名品牌“正泰”
- 2) 电气线路设计新颖，合理布线，安全可靠
- 3) 箱体顶部为电气控制柜，方便于集中检查维修

工业烤箱 高温烘箱 实验室干燥箱图片展示：

本产品的加工定制是是，品牌是兴泰，型号是XTDQ-HX-5，材质是不锈钢，温度范围是600（ ），功率是500（W），主要用途是电加热，产品认证是ISO9001-2000，属性是属性