

# 定制 各种规格铸铜加热器铸铜电加热板 非标定做

产品名称	定制 各种规格铸铜加热器铸铜电加热板 非标定做
公司名称	盐城市华邦合金电器有限公司
价格	720.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:铸铜加热板 品牌:华邦
公司地址	江苏盐城市人民南路1号
联系电话	86-051587013826 18068872086

## 产品详情

### 铸铜加热板

#### 一、产品介绍

联系电话：15950298884

铸件电加热板是金属铸造加热器是以管状电热元件为发热体，并弯曲成型，进入模具用优质金属合金材料为外壳以离心式浇铸成各种形状，有圆型、平板、直角型、风冷、水冷及其它异型等。经精加工后它能和被加热体紧密贴合，铸铝表面负荷可达到2.5-4.5w/cm<sup>2</sup>，最高工作温度400-500 之间；铸铜表面负荷可达到3.5-5.0w/cm<sup>2</sup>，最高工作温度600-700 之间；铸铁表面负荷可达到4.5-6.0w/cm<sup>2</sup>，最高工作温度800-850 之间。金属铸造加热器是一种高效热分部均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。

#### 二、产品用途

广泛应用于塑料机械、模具、电缆机械、合金压铸机、管道、化工、橡胶、石油等设备。

铸铜电加热器使用注意事项：1、工作电压不得超过额定值的10%；空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。2、接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触；引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。3、金属铸造加热器应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1m<sup>Ω</sup> 时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常。或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。4、金属铸造加热器应做好定位固定，有效发热区必须与受热体紧密贴合，严禁空烧。发现表面有灰尘或污染物时，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。5、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

三、产品图片

四、联系我们

盐城市华邦合金电器有限公司

地址：盐城市盐都区新都路29号

联系人：卞富玉

手机：15950298884

传真：0515-69979992

qq：2850820760

电子邮箱：xt073@ourxt.com

公司企业网站：[www.jsjsrg.com](http://www.jsjsrg.com)

欢迎来电咨询洽谈！

本产品的加工定制是是，类型是铸铜加热板，品牌是华邦，型号是HB，常温电阻是34.5（ $\Omega$ ），功率是1400（W），表面尺寸是200\*200（mm），主要用途是表面加热箱体加热管道加热，产品认证是ISO9001