

丰华仓顶除尘器，环保除尘设备

产品名称	丰华仓顶除尘器，环保除尘设备
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:脉冲除尘器 林格曼黑度:4级
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

一、仓顶、库顶、罐顶脉冲布袋除尘器产品简介我公司生产的仓顶、库顶、罐顶脉冲布袋除尘器体积小，重量轻结构简单紧凑、安装容易，维护方便（外滤式），广泛用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业含尘气体净化处理系统，是环保除尘的理想设备。本系列脉冲袋式除尘器暂时有六个规格，每种规格又可分为标准带灰斗式a型和敞开法兰式（无灰斗）b型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成，箱体全部采用焊接结构，检修门用泡沫橡胶条密封，保证除尘器严密不漏风。

二、仓顶、库顶、罐顶脉冲布袋除尘器选型仓顶、库顶、罐顶脉冲布袋除尘器有32、48、64、80、96、112六种规格分为两种安装形式，以满足不同场合的使用要求。

三、仓顶、库顶、罐顶脉冲布袋除尘器工作原理含尘气体由进气口进入灰斗、或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使袋式除尘器的阻力不断上升，为使除尘器阻力不超过1200pa，袋式除尘器能断续工作，需定期清除滤袋上粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动电磁脉冲阀，使气包内压缩空气(0.5—0.7mpa)由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气(称二次风)，进入滤袋使滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随着气流的反方向作用抖落粉尘，附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓），粉尘由卸灰阀排出，达到清灰的目的。

本产品的加工定制是是，类型是脉冲除尘器，林格曼黑度是4级，品牌是丰华，型号是56，脱硫率是4（%），除尘率是3（%），阻力损失是2（Pa），液气比是1：2，出口含尘浓度是10（g/Nm³），使用温度范围是50（ ），处理风量是2000（m³/h），过滤速度是3（m/min），适用对象是空气，过滤面积是36，过滤精度是3