

电热水龙头插头 漏电保护插头 热水器插头

产品名称	电热水龙头插头 漏电保护插头 热水器插头
公司名称	常熟市微尘电器有限公司
价格	9.50/个
规格参数	品牌:tinymote 型号:HJAL1-10/I 类型:三极电源插头
公司地址	常熟市董浜镇智林工业园安庆路888号
联系电话	86-0512-52340871 18900616222

产品详情

10a一体插头(hjal 1-10 / i) 16a-250v

通过ccc认证 本产品符合新标准：gb20044—2005

功能与用途：hjal 1-10/i系列剩余电流（漏电）保护插头适用于交流额定电压为187v~242v，额定电流为10a的单相电路中。其主要保护功能是对有致命危险的人身触电在0.1秒内迅速自动切断电源，既保护人身安全，又保护电器设备免受损坏。在其他保护措施失效时，也可作为直接接触的补充保护。本产品已通过国家强制性认证并获得ccc认证证书。

广泛适用于：1、家用电器类：电热水器（淋浴器、太阳能热水器）、电热水龙头，暖气片、开水炉、洗衣机、电冰箱、冰柜、消毒柜、洗碗机、微波炉、电饭锅、烤箱、取暖器、家用水泵、电扇、空调、厨房电器等；2、移动具类：电钻、电锤、电锯、电刨、手提式电动缝纫机、鼓风机、带金属外壳的检测仪器、仪表、医用电具、理发电具等。

特点：1、采用进口专用集成电路，性能可靠，抗干扰能力强，耐冲击电压性能好；既工作灵敏，又不会误动作。2、工作电压范围：187v~242v之间均能正常工作。3、产品系列化，能适应用户的不同需要，与各种单相电器配套。4、使用极为方便，保护插头用到哪里，安全用电就保障到哪里

安装与使用:1、打开插头后尾盖，剥去用电器电源线输出端的绝缘层，再插入插头接线端子，用起子旋紧紧固螺钉，并注意火、零、地线的正确连接。2、合上后尾盖，旋紧紧固螺钉。3、确认连接无误后，将该保护插头直接插入固定的插座上。4、使用前应进行试验，以验证保护插头能否正常工作，如按下试验钮（模拟人体触电）漏电保护插头能动作，再按下复位钮，指示灯亮，证明可以投入正常使用。

包装及说明：一箱为200只，二箱包邮。

10a一体插头(hjal 1-10 / i) 16a-250v

通过ccc认证 本产品符合新标准：gb20044—2005

功能与用途：hjal 1-10/i系列剩余电流（漏电）保护插头适用于交流额定电压为187v~242v，额定电流为10a的单相电路中。其主要保护功能是对有致命危险的人身触电在0.1秒内迅速自动切断电源，既保护人身安全，又保护电器设备免受损坏。在其他保护措施失效时，也可作为直接接触的补充保护。本产品已通过国家强制性认证并获得ccc认证证书。

广泛适用于：1、家用电器类：电热水器（淋浴器、太阳能热水器）、电热水龙头，暖气片、开水炉、洗衣机、电冰箱、冰柜、消毒柜、洗碗机、微波炉、电饭锅、烤箱、取暖器、家用水泵、电扇、空调、厨房电器等；2、移动具类：电钻、电锤、电锯、电刨、手提式电动缝纫机、鼓风机、带金属外壳的检测仪器、仪表、医用电具、理发电具等。

特点：1、采用进口专用集成电路，性能可靠，抗干扰能力强，耐冲击电压性能好；既工作灵敏，又不会误动作。2、工作电压范围：187v~242v之间均能正常工作。3、产品系列化，能适应用户的不同需要，与各种单相电器配套。4、使用极为方便，保护插头用到哪里，安全用电就保障到哪里

安装与使用:1、打开插头后尾盖，剥去用电器电源线输出端的绝缘层，再插入插头接线端子，用起子旋紧紧固螺钉，并注意火、零、地线的正确连接。2、合上后尾盖，旋紧紧固螺钉。3、确认连接无误后，将该保护插头直接插入固定的插座上。4、使用前应进行试验，以验证保护插头能否正常工作，如按下试验钮（模拟人体触电）漏电保护插头能动作，再按下复位钮，指示灯亮，证明可以投入正常使用。

包装及说明：一箱为200只，二箱包邮。

本产品的品牌是tinymote，型号是HJAL1-10/I，类型是三极电源插头，额定电压是220v，额定电流是10A，电源频率是50（HZ），有效负载是2（KW），可插拔次数是100000（次），加工定制是是，物料编号是HJAL1-10/I，适用范围是3000W