

DMD 绝缘纸 复合纸 绝缘材料厂家直销，品质保证，0.13-0.45mm

产品名称	DMD 绝缘纸 复合纸 绝缘材料厂家直销，品质保证，0.13-0.45mm
公司名称	许昌埃瑞克绝缘制品有限公司
价格	21.00/个
规格参数	加工定制:是 厚度:0.13--0.45 (mm) 颜色:白色
公司地址	许昌经济开发区新兴路西段
联系电话	0374-3321625

产品详情

【许昌公司埃瑞克】绑扎带，无纬绑扎带 0.17mm*25mm*200m

¥ 42.00元rmb

[点击抢购》](#)

供应0.11、0.13、0.15、0.17、0.20、0.25mm有机硅玻璃纤维漆布

¥ 115.00元rmb

[点击抢购》](#)

2310油性绸布，漆布，电机、电器中的薄层衬垫或线圈绝缘 a级绝缘

¥ 55.00元rmb

[点击抢购》](#)

2850h级网状无纬绑扎带 无纬带 玻璃纤维浸渍无纬带 线圈绑扎

¥ 60.00元rmb

[点击抢购》](#)

许昌厂家生产无纬带 2830平行无纬 扎带 聚酯无纬带 环氧无纬带

¥ 32.00元rmb

[点击抢购》](#)

2440聚酯玻璃纤维漆布 聚酯漆布 f级绝缘带 线圈包扎、衬垫绝缘

¥ 50.00元rmb

[点击抢购》](#)

聚酯漆布 玻璃纤维漆布 f级绝缘 漆布价格 多规格可选，质量稳定

¥ 50.00元rmb

[点击抢购》](#)

h级网状无纬绑扎带 无纬带 玻璃纤维浸渍无纬带 聚胺 - 酰亚胺树脂

¥ 60.00元rmb

[点击抢购》](#)

(dmdm)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料

特点及用途：

6631具有良好的机械性能和介电性能。耐热等级b级。适用于电机、电器中作槽绝缘、匝间绝缘和衬垫绝缘。

性能要求指标见下表：

序号	指标名称		单位	指标值				
1	标称厚度		mm	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
2	厚度公差		mm	± 0.030	± 0.035	± 0.040	± 0.045	± 0.050
3	标称定量及允许偏差		g/m ²	200 ± 30	290 ± 44	320 ± 48	380 ± 57	420 ± 63
4	纵向	不弯折	n/10mm	120	170	190	210	260
		弯折后		110	150	170	190	240
	横向	不弯折		110	150	170	190	240
		弯折后		100	140	160	180	220
5	伸长率	纵向 不弯折	%	10				
		横向 不弯折		15				
6	击穿电压		kv	10	12	14	16	18
7	常态粘结性		/	不分层				

本产品的加工定制是是，厚度是0.13--0.45（mm），颜色是白色，尺寸是1000（mm），包装说明是编织袋纸箱，品牌是埃瑞克，型号是6631，等级是B级，特点是具有良好的机械性能和介电性能，耐热性是130