

# 机械行业传动件 不锈钢输送链条 双节距链条

产品名称	机械行业传动件 不锈钢输送链条 双节距链条
公司名称	宁津县正德输送设备有限公司
价格	130.00/个
规格参数	是否进口:是 类别:双节距滚子输送链 材质:不锈钢
公司地址	山东德州宁津
联系电话	0534-18613603330 18613603330

## 产品详情

工业链条延长寿命的存放方法工业链条—链条的存放对于延长寿命也是至关重要的。当这些零部件不用时，不能随地安放，不然很容易使得链条的质量受到损伤。存放这些产品时不要存放于潮湿、温度高和有化学腐蚀物质的地方。避免存放在潮湿的环境里，是因为自强链条在潮湿的环境里面，表面覆盖的水分和氧气发生化学反应形成铁锈，损害链条的质量，进而影响销售。链条不要放在温度过高的地方和阳光直射的地方，阳光直射，链条表面的温度就会升高，热胀冷缩，改变了链条的物理特性，使得在使用时产生破坏或者掉齿。将链条放在有腐蚀性的化学物质环境中，会严重腐蚀链条链轮的表面，一般用在腐蚀环境中的链条大部分是镀锌链条或者镀镍链条。

输送链条的服役工况与传动链不同，输送链条速度低、使用的链条长度长，即一挂链条组成的链节数多、链节承受横向（垂直于水平面）载荷，需在导轨支撑下运行等，因而输送链条常有下列特点：

- 1)、链条承载能力与链条本身重量的比值较校
- 2)、链条的耐磨性好。
- 3)、在运转过程中，链条与导轨间的摩擦阻力校
- 4)、链条由基本链节与附件链节组成。
- 5)、用于特殊工况时，还要具有耐冲击、耐热、耐冷或有耐腐蚀的性能。

将输送链与输送带比较，链条这种输送元件有下列特点：

- 1)、在输送链上，可以根据物料输送的要求配置各种附件，能最大限度地扩展其输送功能。

- 2)、可以根据输送物料与环境的情况，对组成链条的零件选择不同的材料（包括金属与非金属）来制造，以便有效地延长链条的使用寿命，使之对工作环境有很强的适应性。
- 3)、链条容易接长与截短，使用方便。
- 4)、速度适应性强，能在很低的速度下工作。
- 5)、输送精度高，易于实现同步输送，还可实现柔性输送。

本产品的是否进口是是，类别是双节距滚子输送链，材质是不锈钢，适用范围是工业，品牌是正德，型号是zd，链节距是37.5（p），链板厚度是2.6（mm），滚子直径是15.8（mm），销轴直径是14（mm），减速比是16，级数是3级