

# 供应蜗轮对夹式蝶阀D371X 软密封蝶阀

产品名称	供应蜗轮对夹式蝶阀D371X 软密封蝶阀
公司名称	天津市正工阀门有限公司
价格	47.00/台
规格参数	品牌:天津正工阀门 型号:DN50-200 压力:PN1.0/1.6
公司地址	天津市津南区双桥河镇东嘴村茶金路北侧
联系电话	022-24865949 13920031880

## 产品详情

蜗轮软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀  
结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

### 特点编辑

本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。橡胶密封圈既可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

### 一、蜗轮对夹式蝶阀产品概述

我公司研制的软密封中线对夹式**蝶阀**

，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

## 二、蜗轮对夹式蝶阀特点

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。