

阻燃定位硅胶 单组份室温硫化硅橡胶

产品名称	阻燃定位硅胶 单组份室温硫化硅橡胶
公司名称	溧阳市溧城硅佳绝缘材料厂
价格	70.00/公斤
规格参数	分类:硅橡胶 品牌:斯力固 型号:SLC-BT
公司地址	溧阳市溧城镇平陵东路165号
联系电话	86 0519 87297163 13196443797

产品详情

分类	硅橡胶	品牌	斯力固
型号	SLC-BT	粘合材料	大多数基材

slc高档阻燃、定位单组份室温硫化硅酮胶（即硅橡胶）slc（斯力固）bt-803-2系列硅酮胶一：特点特性；*优越的定位性、牢固的粘接性、优越的电气性能，优越的化学稳定性*无卤素、无毒、无腐蚀、无环保违禁物质。符合sgs、rosh、ul认证*阻燃性优越*操作工艺简单，二：适用范围：*显像管显示器中的高压帽的粘合密封*大功率电子晶体管的固定防震*聚焦电位器的固定防震*扬声器的固定防震*电子元器件的固定防震三：相关指标：*硫化前产品的颜色/状态：乳白色膏状，无流淌*硫化时间（25℃，相对湿度50%）：3~30min（表面硫化），24小时（彻底硫化）*硫化后性能指标：邵尔硬度：50a体积电阻率：1.0*10¹⁵Ω·cm介电常数：3.0(1mhz)绝缘强度：20kv/mm剪切强度：1.35mpa抗张强度：1.5mpa*最大硫化深度：4-6mm*阻燃等级：fv-0级（等同于ul94v-0级）*适用温度：持续工作温度-60~150℃四：操作工艺：被粘接元器件表面不得有灰尘、油污，可以用清洁棉布或工业级乙醇、二甲苯进行表面清洁，待溶剂彻底挥发后直接涂敷。五：包装：*45ml（铝制管，50管/箱、100管/箱、200管/箱）*100ml（铝制管，50管/箱、100管/箱）*300ml（封口塑料管，50管/箱）六：保管、储存条件：阴凉、干燥处储存，避免阳光直接照射。七：保质期：300天警告：内含硅酮胶树脂和硅烷，操作未硫化硅酮胶时请佩戴防护眼镜，避免眼睛受到刺激，溅入眼睛或皮肤，请立即用水冲洗，如刺激不止请立即就医，切勿食用，误食请立即就医。远离儿童存放。本产品只适用于工业用途