

火灾报警控制器 智能火警报警设备 智能火灾报警控制器 工程专用

产品名称	火灾报警控制器 智能火警报警设备 智能火灾报警控制器 工程专用
公司名称	深圳市普哲斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安吉斯 型号:sz2000 类型:控制型
公司地址	深圳市宝安区福永镇深彩大厦507
联系电话	0755-27348356 13632718700

产品详情

火灾报警控制器/小区安全火灾系统报警器/消防火警火灾控制器/烟雾报警控制器/烟火报警控制器/酒店安全控制器/超市消防火灾控制器/商业大楼火灾安全控制器/楼房安全意识火灾报警器/娱乐场所消防火灾控制器/报警器。。。。jb-lb-ca2000/sz火灾报警控制器(联动型)与探测器及模块组成自动监测系统,监测现场的火灾烟雾情况,利用智能算法判断其状态(火警或故障或反馈),完成火灾自动报警和联动功能。该控制器采用总线通讯,集报警、监视、控制于同一回路总线。硬件电路采用单片微机控制,布局简洁紧凑,便于安装和扩展。控制器外型为挂壁式,全中文液晶显示,外形新颖美观。是一种高性能、高可靠性的智能火灾报警控制器(联动型)。

二、主要技术指标

2.1 电源: ac 220v \pm 1 0 % 1 5 % 50hz

2.2 备用电源: dc 24v (密封式蓄电池2节: 2 12v 7ah)

基本型

2.3 机器容量: 2回路 254点 = 508点

2.4 回路容量:

二线制智能感烟、感温探测器,手动报警按钮,输入模块,联动模块等任意组合最多254个点

2.5 控制火警输出: 1组触点继电器无源输出

触点容量2a/24vdc

2.6 火警声光输出1组.可接声光警报器.

2.7 对外24v电源输出1组.输出容量1a/24v.

扩展型

2.8 在基本型基础上可扩展直接联动卡和总线联动按键操作卡,根据用户需要选配.

2.9 使用环境：温度 -10 ~ +50

湿度 95%

2.10 执行标准：gb4717-2005,gb16806-2006

说明：火灾报警控制器根据用户需求不同可以选择不同配置，达到最高性价比，用户在选择的时候，先联系客服，根据客户需求重新做相应的报价。

深圳厂家供应北京、天津、上海、浙江、江西、湖南、江苏、广东、福建、广西、湖北、河南、河北、辽宁、吉林、山东、海南、陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、新疆等地区批发报价独立烟感器/独立烟雾报警器/独立烟雾探测器/独立烟感/气感报警器/独立烟雾探头/独立燃气报警器/烟感/气体探测器/独立烟感器/烟感探测器/无线烟感器/感烟探测器/智能烟感器/烟感火灾探测器/感烟火灾报警器/烟感探头/火灾探头/感烟探头/烟雾探头/光电烟感/独立光电探头/火警火灾探头/火灾传感器/火灾感应器/火灾...

本产品的品牌是安吉斯，型号是sz2000，类型是控制型，工作电源是220v，探测方式是火灾探测，环境温度是50（ ），环境湿度是95（ % ），尺寸是500mm*400mm*125mm，属性是属性值