

管道检漏仪检测仪 WN-818型埋地管道泄漏检测仪

产品名称	管道检漏仪检测仪 WN-818型埋地管道泄漏检测仪
公司名称	南通市万能检测仪器有限公司
价格	39800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:管道泄漏检测仪 品牌:万能
公司地址	江苏南通海安县凤山北路88号
联系电话	0513-88027551 13382351808

产品详情

wn-488地下管线探测定位仪

wn6800双钳接地电阻测试仪

wn-6000型漏水检测仪

wn-5808型 音频检漏仪

wn-818埋地管道燃气泄漏检测仪 (新)

wn-089型杂散电流检测仪

温馨提示：以上价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询,谢谢合作！

【功能及用途】该仪器可以直接在地面检测地下输气管道的泄漏位置，是地下输气管道探漏最理想的仪器。该仪器广泛应用于城镇燃气、石油、石化、油库、气站、油气田等部门气体输配管道的安全检查以及管道维护和泄漏抢险等。**【特点】**采用大容量锂电池，快速智能充电，无需人工控制，节约使用成本；采用了世界上最先进的传感器和气泵，具有抗干扰，耐低温和稳定性高的特点；采用大规格集成电路，数字显示，声光报警，电源欠压和气路堵塞报警功能；灵敏度高，选择性好，无需钻孔，直接地面检测埋地管道和泄漏点；报警声音随气体浓度变化而变化，操作人员无需观察显示部分，提高

了工作效率。【主要技术指标】探测气体：适用于天然气、液化石油气；人工煤气。灵敏度：在0~1000 ppm时，优于50ppm;在1~100%lel时，优于1%lel检测范围：0~1000ppm，1-100%lel（自动）预热时间：10s 响应时间：小于10s音频指示:蜂鸣频率越高表明浓度越高电池：4400mah大容量7.4v可充电锂离子电池待机时间：大于8h充电时间：不小于4h工作条件：温度-10摄氏度~60摄氏度 相对湿度：小于95%（无结露）环境风速：小于4m/s气体流量：1l/min【检测原理及方法】当含有可燃气体的空气，通过气泵送到传感器时，检测元件的阻值会迅速变大（其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比），同时输出一电压信号，经电路放大后送到显示部分，并产生报警信号。

本产品的加工定制是是，类型是管道泄漏检测仪，品牌是万能，型号是WN-818型，测量范围是0~1000ppm，1-100%LEL（自动），测量对象是适用于天然气、液化石油气；人工煤气。，温度范围是-10~60（），电源是12V，编号是WN-39