

# 机械振动检测仪 VM6320测振仪 振动测试仪 加速度\_速度\_位移测试

产品名称	机械振动检测仪 VM6320测振仪 振动测试仪 加速度_速度_位移测试
公司名称	深圳市方和正科技有限公司
价格	1760.00/个
规格参数	类型:便携式测振仪 品牌:LANDTEK/兰泰 型号:VM-6320
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408
联系电话	0755-85250503 17704058808

## 产品详情

机械振动检测仪 vm6320测振仪 振动测试仪 加速度\_速度\_位移测试

振动仪

规格型号：vm-6320

产品应用：应用于周期性运动测量，以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计，以便为质量控制，运行时间及事先的设备维护提供数据。

产品概括：

\* 符合国际标准 iso2954，用于周期性运动测量，以检测运动机械的不平衡和偏离。\* 专为现场测量各种机械振动而设计，以便为质量控制，运行时间及事先的设备维护提供数据。

\* 选用高性能的加速计，实现准确的、可复制性测量。\* 带有交流信号输出，便于听诊和记录。\* 可选配耳机用作听诊器。\* 采用“usb 数据线输出”和“rs-232数据线输出”与 pc 通讯。

\* 提供蓝牙 bluetooth 数据输出选择。

产品详情：

传感器	压电加速度传感器
-----	----------

测量范围	加速度：0.1~200 m/s <sup>2</sup> 峰值
	速度：0.01~200 mm/s 真有效值
	位移：0.001~2.0 mm 峰-峰值
频率范围	加速度：10 Hz ~ 1k Hz 10 Hz ~ 10k Hz (x10)
	速度：10 Hz ~ 1k Hz
	位移：10 Hz ~ 1k Hz
准确度	± 5% + 2 个字
输出	2.0 V 交流负载电阻 10 k
最大值保持	
自动关机	
电池电压指示	低电压提示
数据输出	usb, rs-232, 蓝牙
工作条件	温度：0~50 °C 湿度：<90 %rh
电源	4 节 5 号电池
尺寸	160 x 68 x 32 mm
重量	181 g (不含电池)

标准配件：1. 主机 .....1台

2. 磁性吸座.....1块

3. 压电传感器..... 1个

4. 探针（锥型）.....1个

5. 探针（球型）.....1个

6. 手提便携箱.....1个

7. 使用说明书.....1份

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是LANDTEK/兰泰，型号是VM-6320，测量范围是0.1~200m/s<sup>2</sup>，测量精度是±5%+2个字，频率范围是10Hz~10kHz，尺寸是160x68x32（mm），电源是4节5号电池，重量是181（g）