

骏辉电热空气加热器 风道加热器 工业暖风机电暖风机

产品名称	骏辉电热空气加热器 风道加热器 工业暖风机电暖风机
公司名称	兴化市骏辉电热电器厂
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:骏前 型号:JQDQ-24
公司地址	江苏省兴化市张郭镇同济路129号
联系电话	0523-83764687 13852640972

产品详情

重要通知（好消息）亲爱的朋友们，你们好！！

本厂为了方便大家网购物品，减少购物风险，经厂里研究向广大的网购朋友们！

郑重承诺：凡购买本厂产品，运输过程有破碎问题！质量问题！

本厂都免费重发，或退款！所有责任本厂承担！！

请广大的网购朋友们，放心购买！！

兴化市骏辉电热电器厂网络部宣！

全国免费热线电话：400-030-4884

热烈祝贺！

本厂出口型产品通过出口欧盟产品ce认证！国际质量管理体系iso9001认证！国家ccc强制认证！cqc认证，出口美国产品rohs认证，fcc认证，亲朋友们放心购买！

产品说明

风道式气体加热器的好处有：1、能使空气加热到很高的温度，可达450℃，壳体温度仅50℃左右。2、效率高：可达0.9以上。3、升温 and 降温速率快，可达10℃/s，调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定，很适合自动控制。4、机械性能好：因为它的发热体为特制合金材料，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验更具有优越性。5、经久耐用，在严格遵守使用规程情况下，寿命长达十几年。6、空气洁净，有利环保。7、可根据用户实际需要，提供设计方案，定制多类型空气电加热器。

风道式加热器主要用于风道中的空气加热，规格分为低温、中温、高温三种形式，在结构上的共同之处是采用钢板支撑电热管以减少电热管的振动，接线盒中都装有超温控制装置。另在控制方面除装有超温保护外，还在风机与加热器之间加装联运装置，以确保电加热器启动必须在风机启动之后，在加热器前后加一差压装置，以防风机故障，通道加热器加热的气体压力一般不应超过0.3kg/cm²，如需超过以上压力，请选用循环式电加热器；低温型加热器气体加热最高温度不超过160℃；中温型不超过260℃；高温型不超过500℃。空气电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度，最高可达650℃。已被广泛的应用到烘道，烘房，老化房，高温房等，。特别适合于自动控温和大流量高温加热器。空气电加热器使用的范围宽：可以对任何气体加热，产生的热空气干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快（可控）。

使用须知：控制方面，必须在风机与加热器之间加一联动装置，以确保加热器启动,需在风机启动工作之后进行。在加热器停止工作后，风机必须延时工作3

分钟以上，以防加热器过热而损坏。在单回路接线方面必须符合nec标准，每一支路电流不得超过48a。通道加热器加热的气体压力一般不超过0.3kg/cm²，如要超过以上压力规格，请选用循环式加热器。低温型加热器气体加热的最高温度不超过160℃；中温型不超过260℃，高温型不超过500℃。风道式加热器的安装形式包括：对接安装，插入式安装，分口安装，入口安装等安装方式。

用户根据实际情况，可以选择各种合适的安装方式 风道加热器因为其特殊性 一般外壳材料采用不锈钢，或者镀锌板 而加热部分大多采用不锈钢材料，选用时，如材料碳钢材料需要特殊说明

本厂为一般纳税人，能够为广大客户提供增值税，普通发票！！

税号：32128113511756x

账号：212101040002131

开户行：中国农业银行江苏兴化金泽支行

户名：兴化市骏辉电热电器厂

本产品的加工定制是是，品牌是骏前，型号是JQDQ-24，功率是24（KW），工作温度是0-350（℃），电压是380（V），加热介质是空气，产品认证是CCC