

# Q35Y系列联合冲剪机报价

产品名称	Q35Y系列联合冲剪机报价
公司名称	程莉莉（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	类型:冲剪机 品牌:德力 型号:Q35Y
公司地址	中国 安徽 马鞍山市 博望敬民路中段绣彩十字绣
联系电话	86 0555 7167551 13013103255

## 产品详情

类型	冲剪机	品牌	德力
型号	Q35Y	主电机功率	5.5 (kw)
公称压力	80 (kn)	动力类型	液压
控制形式	人工	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

一、性能特点：采用液压传动，是目前国内联合冲剪机最新产品，能对板材、方钢、圆钢、角钢、槽钢、工字钢进行剪切、冲孔、模剪，并配备剪切挡料装置。

1.液压联合冲剪机是集多种功能于一体的钣金及型材加工设备，广泛用于钢结构加工生产，高压电线塔，电信塔，路灯，广告，货架，电梯，通风管道等民用设施的生产企业；并能用于大型钢构桥梁，军工，航天等高要求，高精度等生产建设。

2.双液压工作站，可以独立工作，共有五个工位，冲孔工位配有大工作台，可配备复合冲头附件，剪切和切角工位，配有重载工作台，冲孔工位标准喉深305，还可配备加长喉深625，可以完成多种加工：冲大孔，管材切交，板材弯曲，冲孔，可旋出的退料器，可快速更换的模套，万能下模卡具，不易磨损的交钢切刀，冲压和剪切工位行程可调，可以在切交工位加工各种矩形和v形开口，工位保护装置，液压过载保护，中央压力润滑。

3.冲压能力分别为40吨—175吨等机型，标准配备五个工位及双液压工作站。可同时独立工作。机器无须进行任何水平调试，摆放就位后即可使用。可选配cnc控制系统以增加自动化冲孔及剪切效率。

4.机器标准配备冲孔工位，槽钢及角钢剪切工位，厚板剪切工位，圆钢及方钢剪断工位，切角工位。可选购冲大孔，板材折弯，槽钢型钢冲孔，百叶窗及管材切角等附件。

5. 机器采用欧洲顶尖加工技术，机架整机焊接而成，经高温淬火处理，使机架具备高钢性，高强度；刀具经特殊真空高温处理，以延长其使用寿命。

6. 配以切管模还可以对管材进行切断和开坡口，切断口漂亮且效率高。

7. 配有防变形退料器组件；快速装卡模具附件；冲大孔的附件；复合下模组件；直角剪；冲百叶窗附件；管材切交附件；双冲孔附件；型钢加工附件；槽钢/型钢加工附件；配燕尾槽的可快装附件等多种附件和模具供客户选择。

## 二、主要技术参数：

型号	q35y-16	q35y-20	q35y-25	
冲压力(吨)	55	80	110	
可剪最大板厚(毫米)	16	20	25	
板料强度(牛顿/毫米 <sup>2</sup> )	450	450	450	
剪切角	7°	8°	8°	
一次行程剪板尺寸(厚*宽)(毫米)	12*2508*400	20*33010*480	25*33016*600	30
滑块行程	80	80	80	
行程次数(次/分)	8	8	6	
喉口深度(毫米)	300	355	400	
冲孔厚度(毫米)	16	20	25	
最大冲孔直径(毫米)	25	30	35	
主电机功率(千瓦)	4	5.5	7.5	
外形尺寸(长*宽*高)毫米	1640*730*1770	1640*800*1900	2355*960*2090	26
机器重量(公斤)	1600	2300	4800	

工字钢、槽钢，则需特殊订货。

型钢种类	圆钢	方钢	等边角钢		t型钢		工形钢
			90° 剪切	45° 剪切	90° 剪切	45° 剪切	
断面							
q35y-16	45	40*40	100*100*10	70*70*8	120*120*12	60*60*8	126*74*5
q35y-20	50	50*50	160*160*14	80*80*10	140*140*12	70*70*10	160*86*6
q35y-25	60	50*50	160*160*14	80*80*7	160*160*14	80*80*10	200*102*9
q35y-30	65	55*55	180*180*16	80*80*10	180*180*16	80*80*10	280*124*10.5
q35-16	45	40*40	125*125*12	100*100*10	125*125*12	100*100*10	180*94*6.5
qa34-25	65	55*55	150*150*18	110*110*14	150*150*18	110*110*14	300*126*9

\*注：因技术及工艺的改进,此资料如有产品颜色、结构及重量等参数的改动恕不另行通知.本公司保留对此资料的最终解释权.

本公司专业生产剪板机 折弯机 冲床 卷板机 液压机 液压联合冲剪机 油压机 冷弯机 校平机 铣边机，品质保证 欢迎咨询洽谈。

销售直线：13635556885