

旧池改造专用蜂窝斜管填料 厂家直销优质蜂窝斜管填料

产品名称	旧池改造专用蜂窝斜管填料 厂家直销优质蜂窝斜管填料
公司名称	巩义市兴茂水处理材料厂
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :99 (%) 材质:聚氯乙烯无毒PVC
公司地址	河南省巩义市夹津口镇工业区
联系电话	0371-60262896 15093193360

产品详情

蜂窝斜管填料产品简介：

蜂窝斜管填料材质有聚丙烯(pp)聚氯乙烯(pvc)乙丙共聚和玻璃钢(frp)四种。组装形式的斜管和直管两种形式。材质有pp、pvc两种。

蜂窝斜管填料主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮流干扰。

直管蜂窝填料用于塔式生物滤池、高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体。主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占地面积小;曝气强度低于活性污泥池，且不需要污泥回流;污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。

蜂窝斜管填料主要特点：

斜管特点：

- 1.湿周大，水力半径小。
- 2.层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。
- 3.当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

4. 在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

直管特点：

- 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。
- 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
- 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
- 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
- 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。

蜂窝斜管填料(直管)规格标准

材质	规格(毫米)	片厚(毫米)	片数m ³	比表面积(米 ² /米 ³)	空隙率(米 ² /米 ³)	参考单位重量(公斤/米 ³)
聚氯乙烯无毒 pvc	d25	0.5	75	236.0987	0.9487	80
	d30	0.5	66	169.4159	0.9570	64
	d40	0.5	56	148.4537	0.9675	48
	d50	0.5	40	119.0055	0.9739	40
	d60	0.5	32	99.3071	0.9781	33
聚丙烯无毒pp	d25	0.5	72	236.0987	0.9487	37
	d30	0.5	68	169.4159	0.9570	42

d35	0.5	68	153.7468	0.9623	37
d40	0.5	56	148.4537	0.9675	33
d50	0.5	40	119.0055	0.9739	26
d60	0.5	33	99.3071	0.9781	22

本产品的加工定制是是，含量 是99（%），材质是聚氯乙烯无毒pvc，厂商是巩义市兴茂水处理材料厂，密度是96（g/cm3），执行质量标准是国标，规格是5080